

**HIKVISION**  
HiWatch Series



## Caméra compactes ip avec 2 megapixels et objectif fixe

**HWI-B129HA**

### VIDÉO (CAMÉRAS)

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Résolution vidéo   | <b>2 Mégapixels</b>                      |
| BLC                | <b>Oui</b>                               |
| 3D-NR              | <b>Oui</b>                               |
| AGC                | <b>Oui</b>                               |
| AWB                | <b>Oui</b>                               |
| WDR                | <b>DWDR</b>                              |
| images par seconde | <b>25fps</b>                             |
| Sortie de vidéo    | <b>RJ45</b>                              |
| Mode jour / nuit   | <b>Couleur</b>                           |
| Masque vie privée  | <b>Jusqu'à 4 zones</b>                   |
| Type de codec      | <b>CBR / VBR</b>                         |
| Taux bits          | <b>32Kbps ~ 8Mbps</b>                    |
| Compression        | <b>H.265+ / H.265 / H.264</b>            |
| Main stream        | <b>1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b>          |
| Sub stream         | <b>640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)</b> |
| Marque d'eau       | <b>Oui</b>                               |
| Miroir             | <b>On / Off</b>                          |

### IMAGE

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Capteur                         | <b>CMOS ®</b>          |
| Résolution capteur              | <b>1920 x 1080</b>     |
| Taille du capteur               | <b>1/2.8"</b>          |
| Vitesse électronique obturateur | <b>1/3 ~ 1/100000s</b> |
| Illumination minimum            | <b>0.001Lux</b>        |
| Ratio S/N                       | <b>Más de 52dB</b>     |

### VISION NOCTURNE

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Distance vision nocturne | <b>30 m</b>                 |
| Tipo de visión nocturna  | <b>Luz blanca</b>           |
| IR ON/Off                | <b>Automatique / Manuel</b> |
| Full Color               | <b>Oui</b>                  |
| Luz blanca               | <b>Oui</b>                  |

### DISTANCE DORI

|          |             |
|----------|-------------|
| Détecter | <b>42 m</b> |
|----------|-------------|

### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Connexion IP                  | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| ONVIF                         | <b>Oui, type S et T</b>            |
| Nombre maximum d'utilisateurs | <b>Jusqu'à 32 utilisateurs</b>     |
| Protection mot de passe       | <b>Oui</b>                         |
| Navigateur Web                | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Logiciel de gestion           | <b>iVMS-4200 / Hik-Connect</b>     |
| Appareils portables           | <b>Android / IOS (Apple)</b>       |
| Vue temps réel                | <b>Jusqu'à 6 canaux</b>            |

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Mode d'alimentation | <b>DC</b>          |
| Tension             | <b>12V</b>         |
| Consommation (w)    | <b>5W</b>          |
| Ampérage            | <b>400mA</b>       |
| Alimentation PoE    | <b>Oui</b>         |
| Type PoE            | <b>PoE 802.3af</b> |

### OCULAIRE

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Type d'objectif                   | <b>Fixe</b>   |
| Distance focale                   | <b>2.8 mm</b> |
| Ouverture maximum du diaphragme   | <b>F/1.0</b>  |
| Angle de vision                   | <b>106°</b>   |
| Distance minimum de mise au point | <b>1500mm</b> |

### AMBIANCE

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Température de fonctionnement | <b>-30 °C ~ 60 °C</b>        |
| Degré de protection           | <b>IP67</b>                  |
| Utilisation                   | <b>Intérieur / Extérieur</b> |
| Humidité maximum              | <b>95%</b>                   |

### ANALYSE VIDÉO

|                                  |                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Tipo de deteccion                | <b>Detección avanzada (clasificación persona/vehículo)</b> |
| Video Tamper                     | <b>Oui</b>                                                 |
| Classification humain / véhicule | <b>Oui</b>                                                 |

# technical datasheet

|             |      |
|-------------|------|
| Observer    | 17 m |
| Reconnaître | 8 m  |
| Identifier  | 4 m  |

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Dimensions           | 164.4 x 76.6 (Ø) mm |
| Matériel             | Métal               |
| Poids net            | 420 g               |
| Poids avec emballage | 630 g               |

## SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

|                |           |
|----------------|-----------|
| Technologie    | IP        |
| Type de caméra | Compactes |
| Série          | ColorVu   |

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Détection de mouvement 2.0 | Oui (personnes et véhicules) |
|----------------------------|------------------------------|

## AXES

|           |        |
|-----------|--------|
| Mouvement | 3 Axes |
|-----------|--------|

## STOCKAGE

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Système de stockage | FTP |
|---------------------|-----|

