technical datasheet

HIKVISION
HiWatch Series

Caméra mini-dôme ip avec 4 megapixels et objectif zoom optique

HWI-T640HA-Z

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	**4 Mégapixels**
BLC	**Oui**
HLC	**Oui**
3D-NR	**Oui**
AGC	**Oui**
AWB	**Oui**
WDR	**WDR (120 dB)**
images par seconde	**20fps**
Sortie de vidéo	**RJ45**
Mode jour / nuit	**Automatique / Manuel**
Masque vie privée	**Oui**
Taux bits	**32Kbps ~ 8Mbps**
Compression	**H.265+ / H.265 / H.264**
Main stream	**4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)**
Marque d'eau	**Oui**
Miroir	**On / Off**

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Ouí, type S, G et T**
Nombre maximum d´utilisateurs	**Jusqu'à 32 utilisateurs**
Protection mot de passe	**Oui**
Navigateur Web	**Explorer / Chrome / Firefox**
Logiciel de gestion	**iVMS-4200 / Hik-Connect**
Appareils portables	**Android / IOS (Apple)**
Vue temps réel	**Jusqu'à 6 canaux**

IMAGE

Capteur	**CMOS ®**
Résolution capteur	**2560 x 1440**
Taille du capteur	**1/3'**

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	**61 m**
Detecter (objectif fermé)	**200 m**
Observer (Objectif ouvert)	**24 m**
Observer (Objectif fermé)	**80 m**
Reconnaître (Objectif ouvert)	**12 m**
Reconnaître (Objectif fermé)	**40 m**
Identifier(Objectif ouvert)	**6 m**
Identifier (Objectif fermé)	**20 m**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**DC**
Tension	**12V**
Consommation (w)	**9W**
Ampérage	**750mA**
Alimentation PoE	**Oui**
Type PoE	**PoE 802.3af**

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	**30 m**
Type de vision nocturne	**IR**
IR ON/Off	**Automatique / Manuel**
Longueur d'onde	**850 nm**
EXIR 2.0	**Oui**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-30 °C ~ 60 °C**
Degré de protection	**IP67**
Utilisation	**Intérieur / Extérieur**
Humidité maximum	**95%**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	**116.4 x 129.4 (Ø) mm**
Matériel	**Métal**
Poids net	**570 g**
Poids avec emballage	**850 g**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

technical datasheet

Vitesse électronique obturateur	**1/3 ~ 1/100000s**
Ilumination minimum	**0.005Lux**

OCULAIRE

Type d´objectif	**Zoom optique**
Distance focale	**2.8 mm ~ 12 mm**
Ouverture maximum du diaphragme	**F/1.6**
Angle de vision	**95.8° ~ 29.2°**
Filtre IR	**Oui**

ANALYSE VIDÉO

Tipo de deteccion	**Detección avanzada (clasificación persona/vehículo)**
Video Tamper	**Oui**
Classification humain / véhicule	**Oui**
Détection de mouvement 2.0	**Oui (personnes et véhicules)**

STOCKAGE

Carte microSD	**Jusqu'à 256Gb**
Système de stockage	**FTP / Micro SD**

SYSTÈME (CAMÉRAS)

Bouton de reset	**Oui**
Série	**HiWatch**
Technologie	**IP**
Type de caméra	**Mini-dôme**

AXES

Mouvement	**3 Axes**