technical datasheet

AJAX

Détecteur volumétrique filaire

MOTIONCAM-FIBRA-B

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Compatibilité	**Panneaux Ajax Fibra**
Indicateurs LED	**Oui**
Anti sabotage	**Dual**
Intervalle de temps pour la connexion avec le récepteur	**12 ~ 300 sec**
Type de connexion	**BUS**
Protection contre les fausses alarmes	**Oui, analyse algorithmique**
Distance de transmission	**Jusqu'à 2000 m**

DÉTECTION

Type de détecteur	**Filaire**
Distance détection	**12 m**
Angle détection	**Horizontalement: 88.5° / Verticalement: 80°**
Hauteur montage	**2.4 m**
Vitesse de détection	**0,3 m/s ~ 2 m/s**
Immunité mascottes	**Jusqu'à 20 kg et 50 cm**
Technologie de détection	**Volumétrique**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**DC (via le BUS de l'Hybrid Hub)**
Tension	**24V**
Batterie d'appui	**Compris**

VÉRIFICATION PHOTOGRAPHIQUE

Qualité photographique	**640 × 480 / 320 × 240 (default) / 160 × 120**
Tiempo de recepción de una fotografía	**Jusqu'à 9 sec.**
Images en séries	**1 - 5 images**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	**135 x 70 x 66 mm**
Matériel	**Plastique**
Poids net	**140 g**
Poids avec emballage	**190 g**
Couleur	**Noir**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-10 °C ~ 40 °C**
Degré de protection	**IP50**
Utilisation	**Intérieur**
Humidité maximum	**75%**

CAPTEUR

Type de capteur	**PIR**
Réglage sensibilité	**Oui**
Compensation température digital	**Oui**

CERTIFICATION

Classe	**2**
Norme	**EN50131**