



## Caméra ptz hd-cvi avec 2 megapixels et objectif zoom optique

**SD22204DB-GC**

### VIDÉO (CAMÉRAS)

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Résolution vidéo       | <b>2 Mégapixels</b>                             |
| BLC                    | <b>Oui</b>                                      |
| HLC                    | <b>Oui</b>                                      |
| 3D-NR                  | <b>Oui</b>                                      |
| AGC                    | <b>Oui</b>                                      |
| AWB                    | <b>Oui</b>                                      |
| WDR                    | <b>DWDR</b>                                     |
| images par seconde     | <b>25fps</b>                                    |
| Sortie de vidéo        | <b>1 x BNC commutable HD-CVI / HD-TVI / AHD</b> |
| Mode jour / nuit       | <b>Automatique</b>                              |
| Zoom digital           | <b>16x</b>                                      |
| Système antibrouillard | <b>Oui</b>                                      |

### PTZ

|                                 |                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Rang Pan/Tilt                   | <b>Horizontal 355° ; Vertical 90°</b>                       |
| Vitesse contrôle manuel         | <b>Horizontal 0.1°/s ~ 100°/s / Vertical 0.1°/s ~ 60°/s</b> |
| Vitesse entre presets           | <b>Horizontal 100°/s / Vertical 60°/s</b>                   |
| Mémoires                        | <b>300</b>                                                  |
| Mode PTZ                        | <b>8 Tours</b>                                              |
| Protocole                       | <b>DH-SD, Pelco-P/D</b>                                     |
| Position après panne électrique | <b>Retour à la position avant panne électrique</b>          |
| Mode d'inactivité               | <b>Preset / Tour</b>                                        |
| RS485                           | <b>1 Entrée</b>                                             |

### IMAGE

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Capteur                         | <b>CMOS ®</b>                           |
| Résolution capteur              | <b>1920 x 1080</b>                      |
| Taille du capteur               | <b>1/2.8"</b>                           |
| Vitesse électronique obturateur | <b>1/3s ~ 1/30,000s</b>                 |
| Illumination minimum            | <b>Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux</b> |
| Ratio S/N                       | <b>Plus de 50dB</b>                     |

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

### DISTANCE DORI

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Detecter ( objectif ouvert)    | <b>44 m</b> |
| Detecter (objectif fermé)      | <b>151</b>  |
| Observer (Objectif ouvert)     | <b>18 m</b> |
| Observer (Objectif fermé)      | <b>59 m</b> |
| Reconnaître ( Objectif ouvert) | <b>9 m</b>  |
| Reconnaître ( Objectif fermé ) | <b>30 m</b> |
| Identifier( Objectif ouvert )  | <b>4 m</b>  |
| Identifier ( Objectif fermé )  | <b>15 m</b> |

### OCULAIRE

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Type d'objectif                   | <b>Zoom optique</b>   |
| Zoom optique                      | <b>4x</b>             |
| Distance focale                   | <b>2.7 mm ~ 11 mm</b> |
| Ouverture maximum du diaphragme   | <b>F1.6 ~ F3.0</b>    |
| Angle de vision                   | <b>99.1° ~ 31.9°</b>  |
| Distance minimum de mise au point | <b>1000mm</b>         |
| Autofocus                         | <b>Oui</b>            |

### AMBIANCE

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Température de fonctionnement | <b>-30 °C ~ 60 °C</b>        |
| Degré de protection           | <b>IP66</b>                  |
| Anti-vandale                  | <b>IK10</b>                  |
| Utilisation                   | <b>Intérieur / Extérieur</b> |
| Humidité maximum              | <b>95%</b>                   |
| Protección contra rayos       | <b>6KV</b>                   |

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Dimensions           | <b>89 x 122 (Ø) mm</b> |
| Matériel             | <b>Métal</b>           |
| Poids net            | <b>520 g</b>           |
| Poids avec emballage | <b>690 g</b>           |

### VISION NOCTURNE

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Distance vision nocturne | <b>No dispone</b> |
| Starlight                | <b>Oui</b>        |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Mode d'alimentation | DC     |
| Tension             | 12V    |
| Consommation (w)    | 9W     |
| Ampérage            | 1500mA |

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

|                |              |
|----------------|--------------|
| Série          | HDCVI Series |
| Technologie    | HD-CVI       |
| Type de caméra | PTZ          |

## AXES

|           |        |
|-----------|--------|
| Mouvement | 3 Axes |
|-----------|--------|

