

HIKVISION
accessories



Moniteur 2 fils 7"

DS-KH6320Y-WTE2-W

CAPACITÉ

Événements	400 (200 fotos / 200 registros de alarma)
Notices	200
Caméras IP reliées	16
Téléphones connectés	17
Extensiones interiores vinculadas	16

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Surface
Dimensions	200 x 140 x 23.6 mm
Poids net	325 g
Poids avec emballage	590 g

SYSTÈME (ENREGISTREURS)

Processeur	Embedded Processeur
Système d'exploitation	Embedded LINUX
RAM	128 MB
ROM	32 MB

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU (MONITEUR PORTIER VIDEO)

Protocole du réseau	TCP / IP / SIP / RSTP
Rainure mémoire	SD jusqu'à 128Gb
Wi-Fi	Oui
Type de Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n

AUDIO (PORTIER VIDEO)

Entrée audio	Micrófono omnidireccional
Sortie audio	Haut-parleurs incorporés
Compression de l'audio	G.711A / G.711U

ENTRÉES/ SORTIES

Entrée d'alarme	8
RS485	1
Sortie de verrouillage	2
Sortie d'alarme	2

ÉCRAN

Type	TFT
Dimension	7"
Résolution	1024 x 600
Tactil	Oui

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 50 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	90%

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	Alimenté par le DS-KAD704Y
Consommation (w)	4W

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Technologie	2 fils
-------------	---------------

