

## A-ELECTRICITY

Câble d'alimentation 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>

A-CABLE-2X1.5MM-LSHZ



## CONDUCTEUR

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Matériel         | <b>Cuivre électrolytique flexible</b> |
| Sans halogène    | <b>Oui (IEC 60754-1)</b>              |
| Flexibilité      | <b>Classe 5</b>                       |
| Isolant          | <b>Polyéthylène réticulé (XLPE)</b>   |
| Résistant au feu | <b>Oui</b>                            |
| Kg / Km          | <b>150</b>                            |

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|           |                |
|-----------|----------------|
| Poids net | <b>12300 g</b> |
| Longueur  | <b>100 m</b>   |
| Couleur   | <b>Vert</b>    |

## GAINE EXTERIEURE

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Diamètre | <b>13 mm</b>       |
| Matériel | <b>Polyoléfine</b> |

## CARACTÉRISTIQUES (CÂBLAGE)

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Conducteurs x section             | <b>2 x 1.5 mm<sup>2</sup></b> |
| intensité admissible en plein air | <b>26A</b>                    |
| Intensité admissible sous tube    | <b>20A</b>                    |

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| Type | <b>Câble d'alimentation</b> |
|------|-----------------------------|

