HIKVISION accesories

Vidéoportier à 2 fils avec caméra

DS-KD8003Y-IME2/S

ENTRÉES/ SORTIES

Entrée d'alarme	**4**
RS485	**1**
Capteur de porte	**2**
Bouton poussoir de sortie	**2**
Sortie de verrouillage	**2**
Conector de módulo adicional	**1**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-40 °C ~ 60 °C**
Degré de protection	**IP65**
Utilisation	**Intérieur / Extérieur**
Humidité maximum	**90%**

SYSTÈME (ENREGISTREURS)

Processeur	**Embedded Processeur**
Système d'exploitation	**Embedded LINUX**
RAM	**256 MB**
ROM	**32 MB**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**Alimenté par le DS-KAD704Y**
Consommation (w)	**4W**
Sortie alimentation	**DC 12V**

AUDIO (PORTIER VIDEO)

Entrée audio	**Micro multidirectionnel**
Sortie audio	**Haut-parleurs incorporés**
Compression de l'audio	**G.711A / G.711U**

OUVERTURE

Eléments d'appel	**Bouton simple**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	**Surface / Encastrer**
Dimensions	**100 x 98 x 42 mm**
Poids net	**400 g**
Poids avec emballage	**530 g**

CAMÉRA

Résolution	**2 Mpx**
Angle de vision horizontal	**146°**
Jour / Nuit	**ICR**
Compression vidéo	**H.264**

CAPACITÉ

Registres	**2000**
Portes reliées	**500**
Número máximo de sub módulos	**16**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type	**Vidéoportier à 2 fils avec caméra**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES (PORTIERS VIDEO)

Anti-sabotage	**Oui**