HIKVISION accesories

# Vidéoportier à 2 fils avec caméra

# DS-KD8003Y-IME2/S

## ENTRÉES/ SORTIES

| | |
|---|---|
| Entrée d'alarme | **4** |
| RS485 | **1** |
| Capteur de porte | **2** |
| Bouton poussoir de sortie | **2** |
| Sortie de verrouillage | **2** |
| Conector de módulo adicional | **1** |

## AMBIANCE

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement | **-40 °C ~ 60 °C** |
| Degré de protection | **IP65** |
| Utilisation | **Intérieur / Extérieur** |
| Humidité maximum | **90%** |

## SYSTÈME (ENREGISTREURS)

| | |
|---|---|
| Processeur | **Embedded Processeur** |
| Système d'exploitation | **Embedded LINUX** |
| RAM | **256 MB** |
| ROM | **32 MB** |

## ALIMENTATION ET CONSOMMATION

| | |
|---|---|
| Mode d´alimentation | **Alimenté par le DS-KAD704Y** |
| Consommation (w) | **4W** |
| Sortie alimentation | **DC 12V** |

## AUDIO (PORTIER VIDEO)

| | |
|---|---|
| Entrée audio | **Micro multidirectionnel** |
| Sortie audio | **Haut-parleurs incorporés** |
| Compression de l'audio | **G.711A / G.711U** |

## OUVERTURE

| | |
|---|---|
| Eléments d'appel | **Bouton simple** |

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Installation | **Surface / Encastrer** |
| Dimensions | **100 x 98 x 42 mm** |
| Poids net | **400 g** |
| Poids avec emballage | **530 g** |

## CAMÉRA

| | |
|---|---|
| Résolution | **2 Mpx** |
| Angle de vision horizontal | **146°** |
| Jour / Nuit | **ICR** |
| Compression vidéo | **H.264** |

## CAPACITÉ

| | |
|---|---|
| Registres | **2000** |
| Portes reliées | **500** |
| Número máximo de sub módulos | **16** |

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

| | |
|---|---|
| Type | **Vidéoportier à 2 fils avec caméra** |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES (PORTIERS VIDEO)

| | |
|---|---|
| Anti-sabotage | **Oui** |