

HIKVISION
accessories



Switch cloud 18 ports avec 16 ports PoE

DS-3E1318P-EI

GESTION À DISTANCE

P2P	Oui
Software	Hik Pro Connect / IVSM4200
Réinitialiser switch	Oui
Réinitialisation du port PoE	Oui
Activation du mode étendu	Oui, indépendamment par port
Modification de la vitesse du port	Oui
Consommation électrique réelle	Oui, total et par port
Historique des pics de consommation	Oui (jusqu'à 7 jours)
Informations routières en temps réel	Oui, par port
Informations sur l'appareil connecté	Oui, pour les équipements Hikvision (IP, modèle et SN)
Diagramme de topologie automatique	Oui, pour les appareils Hikvision connectés

PORTS ETHERNET

Ports POE	16
Ports Uplink	2
Port Fibre	2 x 1000 (combo Uplink)
Vitesse ports POE	10 / 100
Vitesse ports Uplink	10/100/1000
Nombre de ports Ethernet	18
Puertos PoE prioritarios	1 - 8

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	440 x 220.8 x 44 mm
Matériel	Métal
Poids net	2550 g
Poids avec emballage	3350 g

STANDARD DE RESEAU

IEEE802,3af	Oui
IEEE802,3at	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	AC
Tension	100V ~ 240V
Consommation (w)	250W
Ampérage	2500mA
Consommation maximum par port (PoE)	30W
Consommation maximum totale (PoE)	230W

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 55 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	95%
Protección contra rayos	6KV

CARACTERISTIQUES (SWITCH)

Taux de données supporté	7.2 Gbps
Vitesse de réadressage des paquets	5.36 Mpps
Distance maximum transmission	300 m
Mémoire Buffer	4 Mb

SYSTEME (SWITCH)

Table d'adresses MAC	16K
----------------------	------------

