PHASAK

UPS 2000va / 1800w

PH9320

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Modèle de batteries	**4 x 12V 9Ah**
Indicateur batterie	**Oui**
Nombre de sorties	**6 ICE C14**
Temps de recharge	**4 heures à 90% de capacité**
Puissance	**2000VA / 1800W**
Tension d'entrée	**150V ~ 300V AC / 45Hz ~ 65Hz**
Tension de sortie	**200V / 208V / 220V / 230V / 240V AC / Onda sinusoidal pura**
Voltaje y corriente de carga	**54.8V DC / 1A**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indicateurs LED	**Oui**
Protección contra interrupciones y anomalías	**Oui**
Ecran	**Oui, LCD**
Online	**Oui**
Monofásico	**Oui**
Compatibilidad con bancos de baterías	**Oui**
Protección RJ45	**1 entrada / 1 salida**
Software de gestión	**Viewpower**

ENTRÉES/ SORTIES

RS232	**1**
USB type B	**1**
Ranura SNMP	**Sí, tarjeta opcional**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	**Bureau / Rack**
Dimensions	**510 x 438 x 88 mm**
Poids net	**19000 g**
Châssis	**2U**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**0 °C ~ 40 °C**
Utilisation	**Intérieur**
Humidité maximum	**90%**