

HIKVISION®



Caméra fisheye ip avec 5 megapixels et objectif fixe

DS-2CD2955G0-ISU

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	5 Mégapixels
BLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel
Taux bits	32Kbps ~ 16Mbps
Compression	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	5Mpx / 3Mpx / 1.3Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	640 × 480 (1 ~ 25fps)
Anti-scintillement	Oui
Miroir	On / Off

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	6W
Ampérage	500mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af
Sortie alimentation	1 12V / 100mA

IMAGE

Capteur	CMOS®
Résolution capteur	2560 x 1920
Taille du capteur	1/2.7"
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Illumination minimum	0.018Lux

ANALYSE VIDÉO

Detection type	Détection de franchissement de ligne/zona
Franchissement de ligne	Oui

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type S, G et T
Nombre maximum d'utilisateurs	Jusqu'à 32 utilisateurs
Protection mot de passe	Oui
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Vue temps réel	Jusqu'à 6 canaux
Filtrage d'adresses IP	Oui

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
Entrée audio	1 Entrée
Compression audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM
Filtre bruit	SI
fréquence d'échantillonnage	8kHz / 16kHz
Taux bits	64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC-LC) / 32 ~ 160 Kbps (MP212)
Sortie audio	1

OCULAIRE

Type d'objectif	Fixe
Distance focale	1.05 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/2.25
Angle de vision	180°
Filtre IR	Oui

DISTANCE DORI

Détecter	21 m
Observer	8 m
Reconnaître	4 m
Identifier	2 m

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	8 m
--------------------------	------------

technical datasheet

Intrusion	Oui
Détection de mouvement	Oui
Video Tamper	Oui

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	PRO
Technologie	IP
Type de caméra	Fisheye

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 50 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	95%

STOCKAGE

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	NAS / FTP / Micro SD

SYSTÈME (CAMÉRAS)

Bouton de reset	Oui
-----------------	-----

Type de vision nocturne	IR
Longueur d'onde	850 nm

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	41.2 x 119.9 (Ø) mm
Poids net	320 g
Poids avec emballage	500 g

AXES

Mouvement	Sans mouvement
-----------	----------------

ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)

Alarme	1 Entrée / 1 Sortie
--------	---------------------

