technical datasheet

HIKVISION

Caméra fisheye ip avec 5 megapixels et objectif fixe

DS-2CD2955G0-ISU

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	**5 Mégapixels**
BLC	**Oui**
3D-NR	**Oui**
AGC	**Oui**
AWB	**Oui**
WDR	**WDR (120 dB)**
images par seconde	**25fps**
Sortie de vidéo	**RJ45**
Mode jour / nuit	**Automatique / Manuel**
Taux bits	**32Kbps ~ 16Mbps**
Compression	**H.265+ / H.265 / H.264**
Main stream	**5Mpx / 3Mpx / 1.3Mpx (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**640 × 480 (1 ~ 25fps)**
Anti-scintillement	**Oui**
Miroir	**On / Off**

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	**Oui**
Entrée audio	**1 Entrée**
Compression audio	**G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM**
Filtre bruit	**SI**
fréquence d'échantillonnage	**8kHz / 16kHz**
Taux bits	**64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (ACC-LC) / 32 ~ 160 Kbps (MP212)**
Sortie audio	**1**

IMAGE

Capteur	**CMOS ®**
Résolution capteur	**2560 x 1920**
Taille du capteur	**1/2.7'**
Vitesse électronique obturateur	**1/3 ~ 1/100000s**
Ilumination minimum	**0.018Lux**

ANALYSE VIDÉO

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Ouí, type S, G et T**
Nombre maximum d´utilisateurs	**Jusqu'à 32 utilisateurs**
Protection mot de passe	**Oui**
Navigateur Web	**Explorer / Chrome / Firefox**
Logiciel de gestion	**iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central**
Appareils portables	**Android / IOS (Apple)**
Vue temps réel	**Jusqu'à 6 canaux**
Filtrage d´adresses IP	**Oui**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**DC**
Tension	**12V**
Consommation (w)	**6W**
Ampérage	**500mA**
Alimentation PoE	**Oui**
Type PoE	**PoE 802.3af**
Sortie alimentation	**1 12V / 100mA**

OCULAIRE

Type d´objectif	**Fixe**
Distance focale	**1.05 mm**
Ouverture maximum du diaphragme	**F/2.25**
Angle de vision	**180°**
Filtre IR	**Oui**

DISTANCE DORI

Détecter	**21 m**
Observer	**8 m**
Reconnaître	**4 m**
Identifier	**2 m**

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	**8 m**
Type de vision nocturne	**IR**

technical datasheet

Tipo de deteccion	**Detección por cruce de línea/área**
Franchissement de ligne	**Oui**
Intrusion	**Oui**
Détection de mouvement	**Oui**
Video Tamper	**Oui**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	**PRO**
Technologie	**IP**
Type de caméra	**Fisheye**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-10 °C ~ 50 °C**
Utilisation	**Intérieur**
Humidité maximum	**95%**

STOCKAGE

Carte microSD	**Jusqu'à 256Gb**
Système de stockage	**NAS / FTP / Micro SD**

SYSTÈME (CAMÉRAS)

Bouton de reset	**Oui**
Longueur d'onde	**850 nm**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	**41.2 x 119.9 (Ø) mm**
Poids net	**320 g**
Poids avec emballage	**500 g**

AXES

Mouvement	**Sans mouvement**

ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)

Alarme	**1 Entrée / 1 Sortie**