xtralis

Détecteur volumétrique filaire 27 m

CH10053101

DÉTECTION

Type de détecteur	**Filaire**
Distance détection	**27 m**
Angle détection	**90°**
Hauteur montage	**2.5 m ~ 4 m**
Couverture	**27 m x 30 m**
Vitesse de détection	**0,2 m/s ~ 5 m/s**
Antimasking	**Oui**
PIR détection avancée à ras de sol (PIR Creep)	**Oui**
Technologie de détection	**Volumétrique**
360PROtect™	**Oui**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**DC / AC**
Tension	**10.5V ~ 30V / 24V**
Ampérage	**18mA / 12mA ~ 30mA**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indicateurs LED	**Oui**
Anti sabotage	**Oui**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	**ADPRO® PRO E**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	**Mur / Poteau**
Dimensions	**358 x 188 x 290 mm**
Matériel	**Asa**
Poids net	**1700 g**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-40 °C ~ 60 °C**
Degré de protection	**IP66**
Utilisation	**Intérieur / Extérieur**

CAPTEUR

Type de capteur	**PIR**
Réglage sensibilité	**Oui**

ENTRÉES/ SORTIES

Sortie d'alarme	**3**