

HIKVISION®



Caméra lecture de plaque d'immatriculation (anpr) ip avec 4 megapixels et objectif zoom optique

IDS-2CD7A46G0/P-IZHSY(8-32MM)

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	4 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (140 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel
Masque vie privée	Jusqu'à 8 zonas
Système antibrouillard	Oui
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compression	H.265+ / H.265 / H.264
EIS	Oui
Main stream	4Mpx / 2560 x 1440 (1 ~ 25fps) / 2560 x 1440 / 1080P / 720P (1 ~ 50fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 (1 ~ 25fps)
Marque d'eau	Oui
Miroir	On / Off

DISTANCE DORI

Detector (objectif ouvert)	151 m
Detector (objectif fermé)	400 m
Observer (Objectif ouvert)	60 m
Observer (Objectif fermé)	160 m
Reconnaître (Objectif ouvert)	30 m
Reconnaître (Objectif fermé)	80 m
Identifier(Objectif ouvert)	15 m

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M / 1000M)
ONVIF	Oui, type S, G, T et M
Nombre maximum d'utilisateurs	Jusqu'à 32 utilisateurs
Protection mot de passe	Oui
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Logiciel de gestion	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Vue temps réel	Jusqu'à 20 canaux
Filtrage d'adresses IP	Oui
Déconnexion de réseau	Oui
Conflits d'adresses IP	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	14.3W
Ampérage	1200mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE+ 802.3at
Sortie alimentation	1 12V / 100mA

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2688 x 1520
Taille du capteur	1/1.8'
Vitesse électronique obturateur	1s to 1/100,000s
Ilumination minimum	Color: 0.0005Lux / B/W: 0.0001Lux
Ratio S/N	Más de 52dB

AUDIO (CAMÉRAS)

Entrée audio	1 Entrée
Compression audio	G.711 / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM
Filtre bruit	SI

technical datasheet

Identifier (Objectif fermé) **40 m**

ANALYSE VIDÉO

Changement de scène **Oui**

Franchissement de ligne **Oui**

Intrusion **Oui**

Détection de mouvement **Oui**

Détection d'audio **Oui**

Video Tamper **Oui**

Classification humain / véhicule **Oui**

OCULAIRE

Type d'objectif **Zoom optique**

Distance focale **8 mm ~ 32 mm**

Ouverture maximum du diaphragme **F/1.7 ~ F/1.73**

Angle de vision **42.5° ~ 15.1°**

Autofocus **Oui**

Filtre IR **Oui**

FONCTIONS LECTEUR DE PLAQUES D'IMMATRICULATION

Détection voiture parking **Oui**

Liste blanche **10.000 registres**

Liste noire **10.000 registres**

Vitesse maximale du véhicule **120 Km / h**

Taux de détection **Reconnaissance de la plaque d'immatriculation : ≥ 98% / Capture du véhicule : ≥ 99% / Sens de la conduite : ≥ 98%**

Gestion du stationnement **Mode vue lointaine : jusqu'à 40 places de stationnement, durée du stationnement et places vacantes / Mode vue rapprochée : jusqu'à 4 places de stationnement, reconnaissance des plaques d'immatriculation et places vacantes**

STOCKAGE

Carte microSD **Jusqu'à 1TB**

Système de stockage **NAS / FTP / Micro SD**

Anomalie de stockage **Oui**

ANR (Enregistrement redondant en SD) **Oui**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série **DeepinView**

Technologie **IP**

Type de caméra **Lecture de plaque d'immatriculation (ANPR)**

fréquence d'échantillonnage **8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz**

Taux bits **64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)**

Sortie audio **1**

AMBIANCE

Température de fonctionnement **-40 °C ~ 60 °C**

Degré de protection **IP67 / NEMA 4X**

Anti-vandale **IK10**

Utilisation **Intérieur / Extérieur**

Humidité maximum **93%**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions **351 x 140 (Ø) mm**

Matériel **Métal**

Poids net **1950 g**

Poids avec emballage **3070 g**

ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)

Alarme **2 Entrées / 2 Sorties**

Vidéo **1 sortie BNC**

RS485 **1 Entrée**

Wiegand **1**

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne **50 m**

Longueur d'onde **850 nm**

DarkFighter **Oui**

SYSTÈME (CAMÉRAS)

Bouton de reset **Oui**



AXES

Mouvement

3 Axes