Milesight

Enregistreur ip pour 8 canaux et 8 mpx de résolution

MS-N5008-E

SYSTÈME VIDÉO INTELLIGENT

Objet abandonné	**Oui**
Objet perdu	**Oui**
Franchissement de ligne	**Oui**
POS	**Oui**
Comptage de personnes	**Oui**
VCA	**Oui**
Classification humain / véhicule	**Oui**
Détection de mouvement	**Oui**
Video Tamper	**Oui**
Détection de rôdeurs	**Oui**
ANPR	**Oui**

ENREGISTREMENT

Résolution maximale d'enregistrement	**8 Mpx**
Bande passante d´entrée	**80Mbps**
Compression de vidéo	**H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264**
Mode d´enregistrement	**Continu / Événement (détection de mouvement, alarme, VCA, smart scan)**
Compression audio	**G.711 / G.722 / G.726 / AAC**
Fréquence d'échantillonnage audio	**8KHz / 16KHz**
Résolutions	**4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / D1 / VGA / CIF / QCIF**
ANR (Enregistrement redondant en SD)	**Oui**
Bande passante de sortie	**50Mbps**

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Numéro du ports RJ45	**1**
Vitesse RJ45	**10 / 100 / 1000 Mbps**
ONVIF	**Oui**
Software	**Milesight CMS**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	**Bureau / Rack**
Dimensions	**380 x 317.6 x 51.8 mm**
Matériel	**Métal**
Poids net	**1870 g**
Poids avec emballage	**3100 g**
Châssis	**1U**

SORTIE DE VIDÉO

Numéro sortie HDMI	**1**
Numéro sorties VGA	**1**
Résolution HDMI	**4K**
Résolution VGA	**1080P**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**DC**
Tension	**12V**
Consommation (w)	**3W**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-10 °C ~ 55 °C**
Utilisation	**Intérieur**
Humidité maximum	**90%**

ENTRÉES/ SORTIES

Entrée d'alarme	**4**
USB 2.0	**2**
Sortie d'alarme	**2**

AUDIO

Entrées audio	**1**
Sorties audio	**1**

STOCKAGE

Numéro disques durs admis	**2**
Taille maximale du disque dur (unité)	**10 TB**
Type HDD	**3,5 SATA"**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	**4K PRO Series**
Technologie	**IP**

VIDÉO

Canaux IP	**8**