



HIKVISION
accessories

Lecteur intérieur avec clavier / carte mifare 13.56mhz

DS-K1108AMK

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Installation | Mur |
| Dimensions | 123 x 88 x 21 mm |
| Poids net | 180 g |
| Poids avec emballage | 350 g |

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|--------------------|------------|
| Contrôleur intégré | Non |
| Alerte sonore | Oui |
| Anti sabotage | Oui |
| DIP Switch | Oui |

AMBIANCE

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Température de fonctionnement | -20 °C ~ 65 °C |
| Utilisation | Intérieur |
| Humidité maximum | 90% |

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

| | |
|------------------|----------------|
| Type de contrôle | Lecteur |
|------------------|----------------|

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

| | |
|---------------------|------------|
| Mode d'alimentation | DC |
| Tension | 12V |
| Consommation (w) | 2W |

IDENTIFICATION

| | |
|---------------|------------------------|
| Mode | Clavier / Carte |
| Clavier | Oui |
| Type de badge | MIFARE 13.56MHZ |

COMMUNICATION

| | |
|------|------------------------|
| Mode | Wiegand / RS485 |
|------|------------------------|

