



HIKVISION
accessories

Lecteur intérieur avec
empreinte / carte mifare
13.56mhz

DS-K1201AMF

IDENTIFICATION

Mode	Empreinte / Carte
Nombre d'empreinte	5000
Type de badge	MIFARE 13.56MHz
Distance de lecture maximale	3 cm ~ 10 cm
Temps de reconnaissance d'empreinte	inférieur à 1 s
Type de capteur d'empreinte	Capteur optique
Ratio faux positif (FAR) empreinte	≤ 0.001%
Ratio faux négatif (FRR) empreinte	≤ 0.01%
Autentificación múltiple	Sí

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	1.6W

CARACTÉRISTIQUES

Alerte sonore	Oui
Anti sabotage	Oui
DIP Switch	Oui

COMMUNICATION

Mode de communication avec le contrôleur	RS485
--	--------------

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Surface
Dimensions	132 x 62 x 44 mm
Poids net	260 g
Poids avec emballage	420 g

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 70 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	90%

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type de contrôle	Lecteur
------------------	----------------

