



Serveur d'analyse à 4 canaux DF04M

DÉTECTION DE VIDÉO ET ALARME

| | |
|---------------------------|-----|
| Personas | Oui |
| Vehículos | Oui |
| Entrada/salida de región | Oui |
| Sabotaje | Oui |
| Merodeo | Oui |
| Objeto abandonado/perdido | Oui |
| Permite combinar reglas | Oui |

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

| | |
|----------------------|-----------|
| Mode d'alimentation | DC |
| Tension | 12V ~ 19V |
| Consommation (w) | 30W |
| Alimentador incluido | Oui |

DISTANCE DE DÉTECTION (JOUR/NUIT)

| | |
|-------------------|--|
| Calculs basés sur | Caméras installées à 4 m de hauteur avec capteur de 1/3" |
| Optique de 3 mm | 32 m (distance aveugle : 2 m) |
| Optique de 8 mm | 67 m (distance aveugle : 8 m) |

COMMUNICATION

| | |
|---|----------|
| Communication avec centre récepteur d'alarmes | Oui |
| Application mobile | Davantis |

ENTREES

| | |
|-----|-------------|
| USB | 4 x USB 3.0 |
|-----|-------------|

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

| | |
|----------------|-------------------|
| Dimensions | 115 x 111 x 51 mm |
| Matériel | Plastique |
| Poids net | 600 g |
| SORTIES | |
| Audio | 1 |
| HDMI | 2 |
| RJ45 | 1 x 10/100/1000 |

AMBIANCE

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Température de fonctionnement | 0 °C ~ 40 °C |
| Utilisation | Intérieur |

VIDÉO

| | |
|----------------------|-----|
| ONVIF | Oui |
| Canales de analítica | 4 |