Caméra ptz ip avec 4 megapixels et objectif zoom optique

SD1A404DB-GNY

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	**4 Mégapixels**
BLC	**Oui**
HLC	**Oui**
3D-NR	**Oui**
AGC	**Oui**
AWB	**Oui**
WDR	**WDR (120 dB)**
images par seconde	**25fps**
Sortie de vidéo	**RJ45**
Mode jour / nuit	**Couleur**
Zoom digital	**16x**
Système antibrouillard	**Oui**
Type de codec	**CBR / VBR**
Taux bits	**H.264: 96Kbps ~ 14848Kbps / H.265: 38Kbps ~ 8960Kbps**
Compression	**H.265 / H.264**
EIS	**Oui**
Main stream	**4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**D1 / VGA / CIF (1 ~ 25fps)**
Sub stream 2	**720P (1 ~ 25fps)**

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	**61 m**
Detecter (objectif fermé)	**187 m**
Observer (Objectif ouvert)	**24 m**
Observer (Objectif fermé)	**74 m**
Reconnaître (Objectif ouvert)	**12 m**
Reconnaître (Objectif fermé)	**37 m**
Identifier(Objectif ouvert)	**6 m**
Identifier (Objectif fermé)	**19 m**

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Ouí, type S, G et T**

ANALYSE VIDÉO

Tipo de deteccion	**Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone**
Funciones IA	**Detección facial**
Franchissement de ligne	**Oui**
Intrusion	**Oui**
Détection des visages	**Oui**
Détection de mouvement	**Oui**
Objet abandonné	**Oui**
Objet perdu	**Oui**
Détection d ´audio	**Oui**
Video Tamper	**Oui**
Comptage de personnes	**Oui**
Détection de rôdeurs	**Oui**
Detección de parking	**Oui**
SMD 3.0	**Oui**

PTZ

Rang Pan/Tilt	**Horizontale 355° / Verticale 5° ~ 90°**
Vitesse contrôle manuel	**Horizontale 0.1°/s ~ 70°/s / Verticale 0.1°/s ~ 30°/s**
Vitesse entre presets	**Horizontal 80°/s / Vertical 40°/s**
Mémoires	**300**
Mode PTZ	**8 Tours**
Protocole	**DH-SD**
Position après panne électrique	**Retour à la position avant panne électrique**
Mode d ´inactivité	**Preset / Tour**

OCULAIRE

Type d ´objectif	**Zoom optique**
Zoom optique	**4x**
Distance focale	**2.8 mm ~ 12 mm**
Ouverture maximum du diaphragme	**F/1.8 ~ F/2.7**

technical datasheet

Nombre maximum d´utilisateurs	**20 utilisateurs**
Navigateur Web	**Explorer / Chrome / Firefox / Safari**
Logiciel de gestion	**DSS Pro / DMSS**
Appareils portables	**Android / IOS (Apple)**
Déconnexion de réseau	**Oui**
Conflits d'adresses IP	**Oui**

IMAGE

Capteur	**CMOS ®**
Résolution capteur	**2560 x 1440**
Taille du capteur	**1/2.8'**
Vitesse électronique obturateur	**1s ~ 1/30,000s**
Ilumination minimum	**Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux**
Ratio S/N	**Plus de 55dB**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**DC**
Tension	**12V**
Consommation (w)	**13W**
Ampérage	**2000mA**
Alimentation PoE	**Oui**
Type PoE	**PoE 802.3af**

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Technologie	**IP**
Type de caméra	**PTZ**
Série	**Wiz Sense**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	**65.4 x 128 (Ø) mm**
Poids net	**500 g**
Poids avec emballage	**730 g**

SYSTÈME (CAMÉRAS)

Mémoire RAM	**512 MB**
Mémoire ROM	**256 MB**

Angle de vision	**96.9° ~ 31.6°**
Distance minimum de mise au point	**200mm ~ 500mm**
Autofocus	**Oui**

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	**20 m**
Tipo de visión nocturna	**IR**
Numéro de LEDS	**3**
IR ON/Off	**Automatique / Manuel**
Smart IR	**Oui**
Starlight	**Oui**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-30 °C ~ 60 °C**
Degré de protection	**IP66**
Anti-vandale	**IK08**
Utilisation	**Intérieur / Extérieur**
Humidité maximum	**95%**
Protección contra rayos	**6KV**

AUDIO (CAMÉRAS)

Entrée audio	**1 Entrée**
Compression audio	**G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MPEG2-Layer2 / PCM**
Sortie audio	**1**

STOCKAGE

Carte microSD	**Hasta 512Gb**
Système de stockage	**NAS / FTP / SFTP / Micro SD**
Anomalie de stockage	**Oui**

AXES

Mouvement	**3 Axes**