technical datasheet





Light

Caméra compactes ip avec 8 megapíxeles et objectif fixe

HWI-B480HA-LU

VIDÉO (CAMÉRAS)		CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU	
Résolution vidéo	8 Mégapixels	Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Oui	ONVIF	Oui, type S et T
HLC	Oui	Nombre maximum d	Jusqu'à 32 utilisateurs
3D-NR	Oui	<u>´utilisateurs</u> Protection mot de passe	Oui
AGC	Oui	<u> </u>	Explorer / Chrome /
AWB	Oui	Navigateur Web	Firefox
WDR	WDR (120 dB)	Logiciel de gestion	iVMS-4200 / Hik- Connect
images par seconde	12.5fps@4K	Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Sortie de vidéo	RJ45	Vue temps réel	Jusqu'à 6 canaux
Mode jour / nuit	Automatique	ALIMENTATION ET CONSOMMATION	
Masque vie	Jusqu'à 4 zones	Mode d´alimentation	DC
privée Type de codec	CBR / VBR	Tension	12V
Compression	H.265+ / H.265 / H.264	Consommation (w)	6.5W
	4K / 6Mpx / 4Mpx / 1080P / 720P (1 ~	Ampérage	550mA
Main stream	12.5fps)	Alimentation PoE	Oui
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 12.5fps)	Type PoE	PoE 802.3af
Marque d'eau	Oui	OCULAIRE	
Miroir	On / Off	Type d´objectif	Fixe
IMAGE		Distance focale	4 mm
Capteur	CMOS ®	Ouverture maximum du di	aphragme F/2.0
Résolution capteu	3840 x 2160	Angle de vision	78°
Taille du capteur	1/2.7'	Filtre IR	Oui
Vitesse électroniq	ue obturateur 1/3 ~ 1/100000s	DISTANCE DORI	
Ilumination minin	num 0.01Lux	Détecter	110 m
Ratio S/N	Más de 52dB	Observer	44 m
VISION NOCTURN	IE .	Reconnaître	22 m
Distance vision	50 m	Identifier	11 m
nocturne Type de vision		MATÉRIEI ET DIMENICIONIC	_
nocturne	Dual light (IR+Luz blanca)	MATÉRIEL ET DIMENSIONS	
Longueur d'onde	850 nm	Dimensions	206.6 x 83.7 x 80.7 mm
Luz blanca	Oui	Matériel ————————————————————————————————————	Métal et plastique
<u> </u>	Oui (passe de IR à couleur en cas de		580 g 640 g
Liaht	détection de personnes)	Poids avec emballage	0 4 0 g

détection de personnes)

technical datasheet

AUDIO (CAMÉRAS)

Oui
G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM
SI
8kHz / 16kHz

64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps
Taux bits (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (ACC-LC) / 32 ~ 160 Kbps (MP212)

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

ANALYSE VIDÉO

Tipo de deteccion	Detección avanzada (clasificación persona/vehículo)
Détection de mouvement	Oui
Video Tamper	Oui
Classification humain / véhicule	Oui

STOCKAGE

Système de stockage	FTP
3	

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	HiWatch
Technologie	IP
Type de caméra	Compactes

AXES

Mouvement 3 Axes

