

HIKVISION
HiWatch Series



Caméra mini-dôme ip avec 4 megapixels et objectif fixe

HWI-T240HA-LU

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	4 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	20fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Automatique
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compression	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Marque d'eau	Oui
Miroir	On / Off

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2560 x 1440
Taille du capteur	1/3"
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Illumination minimum	0.005Lux
Ratio S/N	Más de 52dB

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	30 m
Tipo de visión nocturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Longueur d'onde	850 nm
Luz blanca	Oui

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type S et T
Nombre maximum d'utilisateurs	Jusqu'à 32 utilisateurs
Protection mot de passe	Oui
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	iVMS-4200 / Hik-Connect
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Vue temps réel	Jusqu'à 6 canaux

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	5W
Ampérage	400mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

OCULAIRE

Type d'objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6
Angle de vision	98°
Filtre IR	Oui

DISTANCE DORI

Détecter	63 m
Observer	25 m
Reconnaître	12 m
Identifier	6 m

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	89.2 x 110 (Ø) mm
Matériel	Métal et plastique
Poids net	340 g
Poids avec emballage	560 g

technical datasheet

Smart Hybrid Light **Oui (passe de IR à couleur en cas de détection de personnes)**

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré **Oui**

Compression audio **G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM**

Filtre bruit **SI**

fréquence d'échantillonnage **8kHz / 16kHz**

Taux bits **64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC-LC) / 32 ~ 160 Kbps (MP212)**

AMBIANCE

Température de fonctionnement **-30 °C ~ 60 °C**

Degré de protection **IP67**

Utilisation **Intérieur / Extérieur**

Humidité maximum **95%**

ANALYSE VIDÉO

Tipo de deteccion **Detección avanzada (clasificación persona/vehículo)**

Détection de mouvement **Oui**

Video Tamper **Oui**

Classification humain / véhicule **Oui**

STOCKAGE

Système de stockage **FTP**

SPECIFICATIONS ET FONCTIONNALITES

Technologie **IP**

Type de caméra **Mini-dôme**

Série **HiWatch**

AXES

Mouvement **3 Axes**

