technical datasheet





Caméra mini-dôme ip avec 4 megapixels et objectif zoom optique

IPC-HDW3441T-ZS-S2

,	,
	(
\vee III) \vdash ()	
VIDEO 1	(CAMÉRAS)

Résolution vidéo	4 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Couleur
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Système antibrouillard	Oui
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	3Kbps ~ 8192Kbps
Compression	H.265 / H.264
EIS	Oui
Main stream	4Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 × 576
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)
Marque d'eau	Oui
Miroir	On / Off
SSA	Si
AI SSA	Oui

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ouí, type S, G et T
Nombre maximum d ´utilisateurs	20 utilisateurs
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	Smart PSS Lite / DSS / DMSS
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Déconnexion de réseau	Oui
Conflits d'adresses IP	Oui

ANALYSE VIDÉO

Detection type	Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone
Changement de scène	Oui
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection de mouvement	Oui (4 zones)
Détection d ´audio	Oui
Video Tamper	Oui
Classification humain / véhicule	Oui
SMD 4.0	Oui
Quick Pick	Oui
DISTANCE DORI	
Detecter (objectif ouve	ert) 64 m
Detecter (objectif ferm	é) 210 m

Detecter (objectif ouvert)	64 m
Detecter (objectif fermé)	210 m
Observer (Objectif ouvert)	26 m
Observer (Objectif fermé)	84 m
Reconnaître (Objectif ouvert)	13 m
Reconnaître (Objectif fermé)	42 m
Identifier(Objectif ouvert)	6 m
Identifier (Objectif fermé)	21 m

IMAGE

CMOS ®	Capteur
2688 x 1520	Résolution capteur
1/2.9'	Taille du capteur
1/3 ~ 1/100000s	Vitesse électronique obturateur
Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux	Ilumination minimum
Plus de 56dB	Ratio S/N

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	40 m
Type de vision nocturne	IR

technical datasheet

AXES

cyber-sécurité	Ou
ALIMENTATION ET CONSOMM	ATION
Mode d´alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	4W
Ampérage	340mA
Alimentation PoE	Ou
Type PoE	PoE 802.3a1
OCULAIRE	
Type d´objectif	Zoom optique
Distance focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.5
Angle de vision	104° ~ 29°
Distance minimum de mise au point	800mm
MATÉRIEL ET DIMENSIONS	
Dimensions	108.3 x 122 (Ø) mm
Matériel	Méta
Poids net	720 g
Poids avec emballage	860 g
STOCKAGE	
Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	FTP / SFTP / Micro SD
Anomalie de stockage	Ou
SYSTÈME (CAMÉRAS)	
Mémoire RAM	512 ME
Mémoire ROM	128 ME

Numéro de LEDS	2
IR ON/Off	Automatique / Manuel
Starlight	Oui
AMBIANCE	
Température de fonctionneme	-30 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%
INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Série	Wiz Sense
Technologie	IP
Type de caméra	Mini-dôme
AUDIO (CAMÉRAS)	
Microphone intégré	Oui
	/ G.711U / G.723 / G.726 / PCM

