technical datasheet



MOVOK

Caméra compactes ip avec 5 megapixels et objectif zoom optique

VK-IPC-B351-ZAS-I

VIDÉO (CAMÉRAS)		DISTANCE DOF	રા	
Résolution vidéo	5 Mégapixels	Detecter (objectif ouvert)		61 m
BLC	Oui	Detecter (objectif fermé)		200 m
HLC	Oui	Observer (Objectif ouvert)		24 m
3D-NR	Oui	Observer (Objectif fermé) 7		79 m
AGC	Oui	Reconnaître (Objectif ouvert)		12 m
AWB	Oui	Reconnaître (Objectif fermé)		40 m
WDR	WDR (140 dB)	Identifier(Objectif ouvert)		6 m
images par seconde	25fps	Identifier (Objectif fermé)		20 m
Sortie de vidéo	RJ45	ANALYSE VIDÉ	0	
Mode jour / nuit	Couleur			litica con clasificacion
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones	Tipo de deteccion		o/vehiculo/vehiculo no en cruce de línea/área
Type de codec	CBR / VBR	Funciones IA		rsonas, mapa de calor,
Taux bits	3Kbps ~ 20480Kbps		+	detección facial
Compression	H.265 / H.264	Franchissemer de ligne	IL	Oui
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)	Intrusion		Oui
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)	Détection des		Oui
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)	visages Classification		
Miroir	On / Off	humain / véhicule		Oui
CARACTÉRISTIQUES DU RÉ	SEAU	SMD		Oui
Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)	ALIMENTATION	I ET CONSOMMA	TION
ONVIF	Oui, type G	Mode d´alimentation DC		
Nombre maximum d ´utilisateurs	20 utilisateurs	Tension		12V
Navigateur Web	Explorer / Chrome /	Consommation (w) 6.2W		
Logiciel de gestion	Firefox MOVOK (CMS)	Ampérage 520mA		
Appareils portables	Android / IOS (Apple)	Alimentation PoE Oui		
Déconnexion de réseau	Oui	Type PoE PoE 802.3af		
Conflits d'adresses IP	Oui	OCULAIRE		
Connics a agresses ip	Oui	Type d´objectif	:	Zoom optique
IMAGE				2.7 mm ~ 13.5
Capteur	CMOS ®	Distance focale		mm
Résolution capteur	2880 x 1620	Ouverture maximum du diaphragme		F/1.6
Taille du capteur	1/2.7'	Angle de vision 108° ~ 33°		
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s	MATÉRIEL ET DIMENSIONS		

technical datasheet

Ilumination minimum Cole	or: 0.002Lux / B/W: 0.0002Lux
Ratio S/N	Plus de 56dB
VISION NOCTURNE	
Distance vision nocturne	60 m
Type de vision nocturne	IR
IR ON/Off Auto	omatique / Manuel
Starlight	Oui
AMBIANCE	
Température de fonctionnement	-40 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Utilisation Ir	ntérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%
STOCKAGE	
Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	FTP / Micro SD
Anomalie de stockage	Oui
SYSTÈME (CAMÉRAS)	
Mémoire RAM	128 MB
Mémoire ROM	256 MB

Dimensions	224 x 77 x 76 mm
Matériel	Métal
Poids net	800 g
Poids avec emballage	950 g
INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Série	Serie 3
Technologie	IP
Type de caméra	Compactes
AUDIO (CAMÉRAS)	
Microphone intégré	Oui
Compression audio G.711A / G.711U	J / G.726 / G.726ASF
AXES	

