technical datasheet

MOVOK

Caméra compactes ip avec 8 megapíxeles et objectif zoom optique

VK-IPC-B381-ZAS-I

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	**8 Mégapixels**
BLC	**Oui**
HLC	**Oui**
3D-NR	**Oui**
AGC	**Oui**
AWB	**Oui**
WDR	**WDR (140 dB)**
images par seconde	**20fps**
Sortie de vidéo	**RJ45**
Mode jour / nuit	**Couleur**
Masque vie privée	**Jusqu'à 4 zones**
Type de codec	**CBR / VBR**
Taux bits	**3Kbps ~ 20480Kbps**
Compression	**H.265 / H.264**
Main stream	**4K (1 ~ 20fps)**
Sub stream	**D1 (1 ~ 25fps)**
Sub stream 2	**720P (1 ~ 25fps)**
Miroir	**On / Off**

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Oui, type G**
Nombre maximum d´utilisateurs	**20 utilisateurs**
Navigateur Web	**Explorer / Chrome / Firefox**
Logiciel de gestion	**MOVOK (CMS)**
Appareils portables	**Android / IOS (Apple)**
Déconnexion de réseau	**Oui**
Conflits d'adresses IP	**Oui**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**DC**
Tension	**12V**
Consommation (w)	**6.2W**
Ampérage	**520mA**

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	**80 m**
Detecter (objectif fermé)	**290 m**
Observer (Objectif ouvert)	**32 m**
Observer (Objectif fermé)	**115 m**
Reconnaître (Objectif ouvert)	**16**
Reconnaître (Objectif fermé)	**58 m**
Identifier(Objectif ouvert)	**8 m**
Identifier (Objectif fermé)	**29 m**

ANALYSE VIDÉO

Detection type	**Analyse avec classification humain/véhicule/véhicule non motorisé dans le franchissement de ligne/zona**
Funciones IA	**Conteo de personas, mapa de calor, detección facial**
Franchissement de ligne	**Oui**
Intrusion	**Oui**
Détection des visages	**Oui**
Classification humain / véhicule	**Oui**
SMD	**Oui**

IMAGE

Capteur	**CMOS ®**
Résolution capteur	**3840 x 2160**
Taille du capteur	**1/2.8'**
Vitesse électronique obturateur	**1/3 ~ 1/100000s**
Ilumination minimum	**Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux**
Ratio S/N	**Plus de 56dB**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-40 °C ~ 60 °C**
Degré de protection	**IP67**
Utilisation	**Intérieur / Extérieur**
Humidité maximum	**95%**

OCULAIRE

technical datasheet

Alimentation PoE	**Oui**
Type PoE	**PoE 802.3af**

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	**60 m**
Type de vision nocturne	**IR**
IR ON/Off	**Automatique / Manuel**
Starlight	**Oui**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	**224 x 77 x 76 mm**
Matériel	**Métal**
Poids net	**800 g**
Poids avec emballage	**950 g**

STOCKAGE

Carte microSD	**Jusqu'à 256Gb**
Système de stockage	**FTP / Micro SD**
Anomalie de stockage	**Oui**

SYSTÈME (CAMÉRAS)

Mémoire RAM	**128 MB**
Mémoire ROM	**256 MB**

OCULAIRE

Type d´objectif	**Zoom optique**
Distance focale	**2.7 mm ~ 13.5 mm**
Ouverture maximum du diaphragme	**F/1.6**
Angle de vision	**109° ~ 30°**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	**Serie 3**
Technologie	**IP**
Type de caméra	**Compactes**

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	**Oui**
Compression audio	**G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF**

AXES

Mouvement	**3 Axes**