## technical datasheet



### MOVOK

Caméra compactes ip avec 8 megapíxeles et objectif zoom optique

VK-IPC-B381-ZAS-I-B

VIDÉO (CAMÉRAS)		DISTANCE DORI	
Résolution vidéo	8 Mégapixels	Detecter ( objectif ouvert)	80 m
BLC	Oui	Detecter (objectif fermé)	290 m
HLC	Oui	Observer (Objectif ouvert)	32 m
3D-NR	Oui	Observer (Objectif fermé)	115 m
AGC	Oui	Reconnaître (Objectif ouv	ert) <b>16</b>
AWB	Oui	Reconnaître (Objectif fern	né) <b>58 m</b>
WDR	WDR (140 dB)	Identifier( Objectif ouvert )	8 m
images par seconde	20fps	Identifier ( Objectif fermé )	29 m
Sortie de vidéo	RJ45	ANALYSE VIDÉO	
Mode jour / nuit	Couleur	ANALISE VIDEO	Analyse avec classification
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones	LIGIACTION TV/NA	main/véhicule/véhicule non é dans le franchissement de
Type de codec	CBR / VBR	Inotoris	ligne/zona
Taux bits	3Kbps ~ 20480Kbps	Funciones IA Conteo	de personas, mapa de calor, detección facial
Compression	H.265 / H.264	Franchissement	Oui
Main stream	4K (1 ~ 20fps)	de ligne	
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)	Intrusion	Oui
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)	Détection des visages	Oui
Miroir	On / Off	Classification humain /	Oui
CARACTÉRISTIQUES DU RÉ	SEAU	véhicule	Oui
Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)	SMD	Oui
ONVIF	Oui, type G	ALIMENTATION ET CONS	OMMATION
Nombre maximum d	20 utilisateurs	Mode d´alimentation	DC
	Explorer / Chrome /	Tension	12V
Navigateur Web	Firefox	Consommation (w)	6.2W
Logiciel de gestion	MOVOK (CMS)	Ampérage	520mA
Appareils portables	Android / IOS (Apple)	Alimentation PoE	Oui
Déconnexion de réseau	Oui	Type PoE	PoE 802.3af
Conflits d'adresses IP	Oui	VISION NOCTURNE	
IMAGE		Distance vision nocturne	60 m
Capteur	CMOS ®	Type de vision nocturne	IR
Résolution capteur	3840 x 2160	IR ON/Off	Automatique / Manuel
Taille du capteur	1/2.8'	Starlight	Oui
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s	OCULAIRE	

# technical datasheet

olor: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux	Ilumination minimum C
Plus de 56dB	Ratio S/N
	MATÉRIEL ET DIMENSIONS
224 x 77 x 76 mm	Dimensions
Métal	Matériel
800 g	Poids net
950 g	Poids avec emballage
Noir	Couleur
	AMBIANCE
-40 °C ~ 60 °C	Température de fonctionnement
IP67	Degré de protection
Intérieur / Extérieur	Utilisation
95%	Humidité maximum
	STOCKAGE
Jusqu'à 256Gb	Carte microSD
FTP / Micro SD	Système de stockage
Oui	Anomalie de stockage
	SYSTÈME (CAMÉRAS)
128 MB	Mémoire RAM
256 MB	Mémoire ROM

Type d´objectif	Zoom optique
Distance focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6
Angle de vision	109° ~ 30°
INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Série	Serie 3

Série	Serie 3
Technologie	IP
Type de caméra	Compactes

### AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
Compression audio	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF

#### AXES

Mouvement 3 Axes

