



## MOVOK

Caméra mini-dôme ip avec 8 megapíxeles et objectif fixe

VK-IPC-D381-AS-I

### VIDÉO (CAMÉRAS)

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Résolution vidéo   | <b>8 Mégapixels</b>      |
| BLC                | <b>Oui</b>               |
| HLC                | <b>Oui</b>               |
| 3D-NR              | <b>Oui</b>               |
| AGC                | <b>Oui</b>               |
| AWB                | <b>Oui</b>               |
| WDR                | <b>WDR (140 dB)</b>      |
| images par seconde | <b>20fps</b>             |
| Sortie de vidéo    | <b>RJ45</b>              |
| Mode jour / nuit   | <b>Couleur</b>           |
| Masque vie privée  | <b>Jusqu'à 4 zones</b>   |
| Type de codec      | <b>CBR / VBR</b>         |
| Taux bits          | <b>3Kbps ~ 20480Kbps</b> |
| Compression        | <b>H.265 / H.264</b>     |
| Main stream        | <b>4K (1 ~ 20fps)</b>    |
| Sub stream         | <b>D1 (1 ~ 25fps)</b>    |
| Sub stream 2       | <b>720P (1 ~ 25fps)</b>  |
| Miroir             | <b>On / Off</b>          |

### ANALYSE VIDÉO

|                                  |                                                                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Detection type                   | <b>Analyse avec classification humain/véhicule/véhicule non motorisé dans le franchissement de ligne/zona</b> |
| Fonctions d'IA                   | <b>Comptage de personnes, carte de chaleur, détection faciale</b>                                             |
| Franchissement de ligne          | <b>Oui</b>                                                                                                    |
| Intrusion                        | <b>Oui</b>                                                                                                    |
| Détection des visages            | <b>Oui</b>                                                                                                    |
| Classification humain / véhicule | <b>Oui</b>                                                                                                    |
| SMD                              | <b>Oui</b>                                                                                                    |

### IMAGE

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Capteur            | <b>CMOS ®</b>      |
| Résolution capteur | <b>3840 x 2160</b> |

### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Connexion IP                  | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| ONVIF                         | <b>Oui, type G</b>                 |
| Nombre maximum d'utilisateurs | <b>20 utilisateurs</b>             |
| Navigateur Web                | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Logiciel de gestion           | <b>MOVOK (CMS)</b>                 |
| Appareils portables           | <b>Android / IOS (Apple)</b>       |
| Déconnexion de réseau         | <b>Oui</b>                         |
| Conflits d'adresses IP        | <b>Oui</b>                         |

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Mode d'alimentation | <b>DC</b>          |
| Tension             | <b>12V</b>         |
| Consommation (w)    | <b>5.2W</b>        |
| Ampérage            | <b>440mA</b>       |
| Alimentation PoE    | <b>Oui</b>         |
| Type PoE            | <b>PoE 802.3af</b> |

### AMBIANCE

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Température de fonctionnement | <b>-40 °C ~ 60 °C</b>        |
| Degré de protection           | <b>IP67</b>                  |
| Anti-vandale                  | <b>IK10</b>                  |
| Utilisation                   | <b>Intérieur / Extérieur</b> |
| Humidité maximum              | <b>95%</b>                   |

### VISION NOCTURNE

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Distance vision nocturne | <b>50 m</b>                 |
| Type de vision nocturne  | <b>IR</b>                   |
| IR ON/Off                | <b>Automatique / Manuel</b> |
| Starlight                | <b>Oui</b>                  |

### OCULAIRE

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Type d'objectif                 | <b>Fixe</b>   |
| Distance focale                 | <b>2.8 mm</b> |
| Ouverture maximum du diaphragme | <b>F/1.6</b>  |
| Angle de vision                 | <b>107°</b>   |

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

# technical datasheet

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Taille du capteur               | 1/2.8'                           |
| Vitesse électronique obturateur | 1/3 ~ 1/1000000s                 |
| Illumination minimum            | Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux |
| Ratio S/N                       | Plus de 56dB                     |

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Dimensions           | 102 x 122 (Ø) mm |
| Matériel             | Métal            |
| Poids net            | 490 g            |
| Poids avec emballage | 630 g            |

## DISTANCE DORI

|             |      |
|-------------|------|
| Détecter    | 82 m |
| Observer    | 32 m |
| Reconnaître | 16 m |
| Identifier  | 8 m  |

## STOCKAGE

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Carte microSD        | Jusqu'à 256Gb  |
| Système de stockage  | FTP / Micro SD |
| Anomalie de stockage | Oui            |

## SYSTÈME (CAMÉRAS)

|             |        |
|-------------|--------|
| Mémoire RAM | 128 MB |
| Mémoire ROM | 256 MB |

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Série              | Serie 3                            |
| Technologie        | IP                                 |
| Type de caméra     | Mini-dôme                          |
| AUDIO (CAMÉRAS)    |                                    |
| Microphone intégré | Oui                                |
| Compression audio  | G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF |
| AXES               |                                    |
| Mouvement          | 3 Axes                             |

