## technical datasheet



### MOVOK

Caméra mini-dôme ip avec 5 megapixels et objectif fixe

VK-IPC-T351-AS-I

(CAMÉRAS)

Résolution vidéo	5 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (140 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Couleur
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compression	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Miroir	On / Off

#### ANALYSE VIDÉO

Résolution capteur

ANALYSE VIDEO	
Detection type	Analyse avec classification humain/véhicule/véhicule non motorisé dans le franchissement de ligne/zona
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor, detección facial
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection des visages	Oui
Classification humain / véhicule	Oui
SMD	Oui
IMAGE	
Capteur	CMOS ®

#### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type G
Nombre maximum d ´utilisateurs	20 utilisateurs
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	MOVOK (CMS)
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Déconnexion de réseau	Oui
Conflits d'adresses IP	Oui

#### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	5.2W
Ampérage	440mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

#### VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	40 m
Type de vision nocturne	IR
IR ON/Off	Automatique / Manuel
Starlight	Oui

#### **AMBIANCE**

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%
OCUI AIDE	

#### OCULAIRE

2880 x 1620

Type d´objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6
Angle de vision	111°

#### INFORMATIONS GÉNÉRALES

# technical datasheet

1/2.7	Taille du capteur
1/3 ~ 1/1000009	Vitesse électronique obturateur
Color: 0.002Lux / B/W 0.0002Lux	Ilumination minimum
Plus de 56dE	Ratio S/N
	MATÉRIEL ET DIMENSIONS
110 x 122 (Ø) mm	Dimensions
Méta	Matériel
610 ç	Poids net
730 ડ્	Poids avec emballage
	DISTANCE DORI
60	Détecter
24 m	Détecter Observer
24 m	Observer
24 m	Observer Reconnaître
24 m	Observer Reconnaître Identifier
24 m 12 m 6 m	Observer Reconnaître Identifier STOCKAGE
24 m 12 m 6 m Jusqu'à 256Gk	Observer Reconnaître Identifier STOCKAGE Carte microSD
24 m 12 m 6 m Jusqu'à 256Gb FTP / Micro SE	Observer Reconnaître Identifier  STOCKAGE Carte microSD Système de stockage

Mémoire ROM

Série	Serie 3
Technologie	IP
Type de caméra	Mini-dôme

### AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré			Oui
Compression audio	G.711A / G.711	U / G.726	/ G.726ASF

#### **AXES**

256 MB

Mouvement 3 Axes

