

43



MOVOK

Caméra compactes ip avec 5 megapixels et objectif zoom optique

VK-IPC-B351-ZAS-TI

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	5 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (140 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Couleur
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compression	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Miroir	On / Off

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	67 m
Detecter (objectif fermé)	239 m
Observer (Objectif ouvert)	27 m
Observer (Objectif fermé)	95 m
Reconnaître (Objectif ouvert)	13 m
Reconnaître (Objectif fermé)	46 m
Identifier(Objectif ouvert)	7 m
Identifier (Objectif fermé)	23 m

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	6.5W
Ampérage	550mA
Alimentation PoE	Oui

ANALYSE VIDÉO

Detection type	Analyse avec classification humain/véhicule/véhicule non motorisé dans le franchissement de ligne/zona
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor, detección facial
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection des visages	Oui
Heatmap	Oui
Comptage de personnes	Oui
Classification humain / véhicule	Oui
SMD	Oui

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type G
Nombre maximum d 'utilisateurs	20 utilisateurs
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	MOVOK (CMS)
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Déconnexion de réseau	Oui
Conflits d'adresses IP	Oui

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	50 m
Type de vision nocturne	Dual light (IR+Luz blanca)
IR ON/Off	Automatique / Manuel
Starlight	Oui
Luz blanca	Oui
Distance lumière blanche	50 m

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	244 x 77 x 76 mm
Matériel	Métal

technical datasheet

Type PoE	PoE 802.3af	Poids net	810 g
IMAGE		Poids avec emballage	950 g
Capteur	CMOS ®	Couleur	Blanc
Résolution capteur	2880 x 1620	OCULAIRE	
Taille du capteur	1/2.7'	Type d 'objectif	Zoom optique
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s	Distance focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
Ilumination minimum	0.001Lux	Ouverture maximum du diaphragme	F/1.0
AMBIANCE		Angle de vision	99° ~ 28°
Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C	AUDIO (CAMÉRAS)	
Degré de protection	IP67	Microphone intégré	Oui
Utilisation	Intérieur / Extérieur	Haut-parleur intégré	Oui
Humidité maximum	95%	Compression audio	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF
INFORMATIONS GÉNÉRALES		SYSTÈME (CAMÉRAS)	
Série	Serie 3	Mémoire RAM	128 MB
Technologie	IP	Mémoire ROM	256 MB
Type de caméra	Compactes	TIOC	
STOCKAGE		Sirène	Oui
Carte microSD	Jusqu'à 256Gb	Lumière	blanc
Système de stockage	FTP / Micro SD		
Anomalie de stockage	Oui		
AXES			
Mouvement	3 Axes		