technical datasheet



NJNX

Caméra mini-dôme ip avec 5 megapixels et objectif fixe

DOMECAM-MINI-5-B

technical datasheet

VIDÉO (CAMÉRAS)		MATÉRIEL ET DIMENS	SIONS
Résolution vidéo	5 Mégapixels	Dimensions	60 x 115 (Ø) mm
WDR	TWDR	Matériel	Métal et plastique
images par seconde	25fps	Poids net	430 g
Sortie de vidéo	RJ45	Poids avec emballage	590 g
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel	Couleur	Noir
Compression	H.265 / H.264	DISTANCE DORI	
ALIMENTATION ET CONSOMM	1ATION	Détecter	35 m
Mode d´alimentation	DC	Observer	14 m
Tension	12V	Reconnaître	7 m
Consommation (w)	15W	Identifier	3 m
Ampérage	1000mA	ANALYSE VIDÉO	
Alimentation PoE	Oui		Détection avancée (classification
Type PoE	PoE+ 802.3at	Detection type	personne/véhicule/animal de compagnie)
VISION NOCTURNE		Détection de	Oui
Distance vision nocturne	15 m	mouvement Classification	
Type de vision nocturne	IR	humain / véhicule /	Oui
Numéro de LEDS	2	mascotte Gestionable por	
IR ON/Off	Automatique / Manuel	escenarios	Oui
AMBIANCE		CARACTÉRISTIQUES	DU RÉSEAU
	ent -30 °C ~ 60 °C	Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
Température de fonctionneme		Nombre maximum d	
Température de fonctionneme Degré de protection	IP65	Nombre maximum d ´utilisateurs	
Température de fonctionneme Degré de protection Utilisation	IP65 Intérieur / Extérieur	Nombre maximum d	200 utilisateurs
Température de fonctionneme Degré de protection Utilisation Humidité maximum	IP65	Nombre maximum d ´utilisateurs	200 utilisateurs JetSparrow (video encriptado TLS)
Température de fonctionneme Degré de protection Utilisation Humidité maximum OCULAIRE	IP65 Intérieur / Extérieur 95%	Nombre maximum d ´utilisateurs Protocolo	200 utilisateurs JetSparrow (video encriptado TLS)
Température de fonctionneme Degré de protection Utilisation Humidité maximum OCULAIRE Type d´objectif	IP65 Intérieur / Extérieur	Nombre maximum d ´utilisateurs Protocolo INFORMATIONS GÉN	200 utilisateurs JetSparrow (video encriptado TLS) ÉRALES
Température de fonctionneme Degré de protection Utilisation Humidité maximum OCULAIRE Type d´objectif Distance focale	IP65 Intérieur / Extérieur 95% Fixe 2.8 mm	Nombre maximum d ´utilisateurs Protocolo INFORMATIONS GÉN Technologie Type de caméra	200 utilisateurs JetSparrow (video encriptado TLS) ÉRALES
Température de fonctionneme Degré de protection Utilisation Humidité maximum OCULAIRE Type d´objectif	IP65 Intérieur / Extérieur 95% Fixe	Nombre maximum d'utilisateurs Protocolo INFORMATIONS GÉN Technologie Type de caméra AUDIO (CAMÉRAS)	200 utilisateurs JetSparrow (video encriptado TLS) ÉRALES IP Mini-dôme
Température de fonctionneme Degré de protection Utilisation Humidité maximum OCULAIRE Type d´objectif Distance focale	IP65 Intérieur / Extérieur 95% Fixe 2.8 mm	Nombre maximum d'utilisateurs Protocolo INFORMATIONS GÉN Technologie Type de caméra AUDIO (CAMÉRAS) Microphone intégré	200 utilisateurs JetSparrow (video encriptado TLS) ÉRALES IP Mini-dôme
Température de fonctionneme Degré de protection Utilisation Humidité maximum OCULAIRE Type d´objectif Distance focale Angle de vision	IP65 Intérieur / Extérieur 95% Fixe 2.8 mm	Nombre maximum d'utilisateurs Protocolo INFORMATIONS GÉN Technologie Type de caméra AUDIO (CAMÉRAS) Microphone intégré Compression audio	200 utilisateurs JetSparrow (video encriptado TLS) ÉRALES
Température de fonctionneme Degré de protection Utilisation Humidité maximum OCULAIRE Type d´objectif Distance focale Angle de vision IMAGE	IP65 Intérieur / Extérieur 95% Fixe 2.8 mm	Nombre maximum d'utilisateurs Protocolo INFORMATIONS GÉN Technologie Type de caméra AUDIO (CAMÉRAS) Microphone intégré Compression audio AXES	200 utilisateurs JetSparrow (video encriptado TLS) ÉRALES IP Mini-dôme Oui G.722
Température de fonctionneme Degré de protection Utilisation Humidité maximum OCULAIRE Type d´objectif Distance focale Angle de vision IMAGE Capteur Résolution capteur	IP65 Intérieur / Extérieur 95% Fixe 2.8 mm 110° CMOS ®	Nombre maximum d'utilisateurs Protocolo INFORMATIONS GÉN Technologie Type de caméra AUDIO (CAMÉRAS) Microphone intégré Compression audio	200 utilisateurs JetSparrow (video encriptado TLS) ÉRALES IP Mini-dôme
Température de fonctionneme Degré de protection Utilisation Humidité maximum OCULAIRE Type d´objectif Distance focale Angle de vision IMAGE Capteur	IP65 Intérieur / Extérieur 95% Fixe 2.8 mm 110° CMOS ®	Nombre maximum d'utilisateurs Protocolo INFORMATIONS GÉN Technologie Type de caméra AUDIO (CAMÉRAS) Microphone intégré Compression audio AXES	200 utilisateurs JetSparrow (video encriptado TLS) ÉRALES IP Mini-dôme Oui G.722
Température de fonctionneme Degré de protection Utilisation Humidité maximum OCULAIRE Type d'objectif Distance focale Angle de vision IMAGE Capteur Résolution capteur STOCKAGE	IP65 Intérieur / Extérieur 95% Fixe 2.8 mm 110° CMOS ® 2880 x 1620	Nombre maximum d'utilisateurs Protocolo INFORMATIONS GÉN Technologie Type de caméra AUDIO (CAMÉRAS) Microphone intégré Compression audio AXES	200 utilisateurs JetSparrow (video encriptado TLS) ÉRALES IP Mini-dôme Oui G.722
Température de fonctionneme Degré de protection Utilisation Humidité maximum OCULAIRE Type d´objectif Distance focale Angle de vision IMAGE Capteur Résolution capteur STOCKAGE Carte microSD	IP65 Intérieur / Extérieur 95% Fixe 2.8 mm 110° CMOS ® 2880 x 1620 Jusqu'à 256Gb	Nombre maximum d'utilisateurs Protocolo INFORMATIONS GÉN Technologie Type de caméra AUDIO (CAMÉRAS) Microphone intégré Compression audio AXES	200 utilisateurs JetSparrow (video encriptado TLS) ÉRALES IP Mini-dôme Oui G.722