



HIKVISION
accessories

Contrôle d'accès intérieur / extérieur avec clavier / carte mifare / desfire 13.56mhz

DS-K1T502DBWX

ENTRÉES/ SORTIES

Entrée d'alarme	1
RS485	1
Capteur de porte	1
Bouton poussoir de sortie	1
Entrée de verrouillage	1
Sortie d'alarme	1

IDENTIFICATION

Mode	Clavier / Carte
Type de badge	MIFARE 13.56MHz
Distance de lecture maximale	3 cm
Temps de lecture badge	moins de 1 s
Nombre de badge	100000
Nombres de registres	300000

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 70 °C
Degré de protection	IP65
Anti-vandale	IK09
Utilisation	Intérieur / Extérieur

CARACTÉRISTIQUES

Contrôleur intégré	Oui
Anti sabotage	Oui
Microphone intégré	Oui
Haut-parleur intégré	Oui

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type de contrôle	Contrôle d'accès
------------------	-------------------------

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC / AC
Tension	12V / 24V
Consommation (w)	12W
Ampérage	1000mA

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Surface
Dimensions	177 x 81 x 26.1 mm
Poids net	620 g
Poids avec emballage	1030 g

SYSTÈME (CONTRÔLES DE PRÉSENCE / ACCÈS)

Processeur principal	Linux
Mémoire	256 MB RAM / 4096 MB ROM
CPU	960 MHz
Carte SD	Jusqu'à 256 GB

COMMUNICATION

Wi-Fi	Oui
Bluetooth	Oui
Mode	Wiegand / RS485

