

HIKVISION
accessories



Switch cloud 52 ports avec 48
ports PoE

DS-3E1552P-SI

technical datasheet

GESTIÓN REMOTA

P2P	Oui
Software	Hik Pro Connect / IVSM4200
Reiniciar switch	Oui
Reinicio de puerto PoE	Oui
Activación de modo extendido	Sí, de forma independiente por puerto
Modificación de la velocidad del puerto	Oui
Consumo de potencia real	Sí, total y por puerto
Histórico de pico máximo de consumo	Oui (jusqu'à 7 jours)
Información de tráfico a tiempo real	Sí, por puerto
Información del dispositivo conectado	Sí para equipos Hikvision (IP, modelo y SN)
Diagrama de topología automático	Sí, para dispositivos Hikvision conectados

CARACTERISTIQUES (SWITCH)

SNMP	Oui
Vitesse de réadressage des paquets	41.7 Mpps
VLAN	Oui (max 4094 VLAN)
Distance maximum transmission	300 m
Mémoire Buffer	12 Mb
PoE Watchdog	Oui
Spanning Tree	Oui, STP / RSTP
QoS	Oui
Port Aggregation	LACP / Static aggregation (max. 8 groupes)

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Rack
Dimensions	440 x 323.8 x 44 mm
Matériel	Métal
Poids net	4300 g
Poids avec emballage	4500 g

STANDARD DE RESEAU

IEEE802,3af	Oui
IEEE802,3at	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	AC
Tension	100V ~ 240V
Consommation (w)	500W
Ampérage	5000mA
Consommation en repos	30W
Consommation maximum par port (PoE)	30W
Consommation maximum totale (PoE)	470W

PORTS ETHERNET

Ports POE	48
Ports Uplink	2
Port Fibre	2 x 1000
Vitesse ports POE	10 / 100 / 1000
Vitesse ports Uplink	10/100/1000
Nombre de ports Ethernet	52

AMBIANCE

Température de fonctionnement	0 °C ~ 45 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	95%
Protección contra rayos	6KV

SYSTEME (SWITCH)

Table d'adresses MAC	16K
----------------------	-----

