technical datasheet

HIKVISION accesories

Switch cloud 52 ports avec 48 ports PoE

DS-3E1552P-SI

technical datasheet

GESTION À DISTANCE

P2P	**Oui**
Software	**Hik Pro Connect / IVSM4200**
Réinitialiser switch	**Oui**
Réinitialisation du port PoE	**Oui**
Activation du mode étendu	**Oui, indépendamment par port**
Modification de la vitesse du port	**Oui**
Consommation électrique réelle	**Oui, total et par port**
Historique des pics de consommation	**Oui (jusqu'à 7 jours)**
Informations routières en temps réel	**Oui, par port**
Informations sur l'appareil connecté	**Oui, pour les équipements Hikvision (IP, modèle et SN)**
Diagramme de topologie automatique	**Oui, pour les appareils Hikvision connectés**

CARACTERISTIQUES (SWITCH)

SNMP	**Oui**
Vitesse de réadressage des paquets	**41.7 Mpps**
VLAN	**Oui (max 4094 VLAN)**
Distance maximum transmission	**300 m**
Mémoire Buffer	**12 Mb**
PoE Watchdog	**Oui**
Spanning Tree	**Oui, STP / RSTP**
QoS	**Oui**
Port Aggregation	**LACP / Static aggregation (max. 8 groupes)**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	**Rack**
Dimensions	**440 x 323.8 x 44 mm**
Matériel	**Métal**
Poids net	**4300 g**
Poids avec emballage	**4500 g**

STANDARD DE RESEAU

IEEE802,3af	**Oui**
IEEE802,3at	**Oui**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**AC**
Tension	**100V ~ 240V**
Consommation (w)	**500W**
Ampérage	**5000mA**
Consommation en repos	**30W**
Consommation maximum par port (PoE)	**30W**
Consommation maximum totale (PoE)	**470W**

PORTS ETHERNET

Ports POE	**48**
Ports Uplink	**2**
Port Fibre	**2 x 1000**
Vitesse ports POE	**10 / 100 / 1000**
Vitesse ports Uplink	**10/100/1000**
Nombre de ports Ethernet	**52**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**0 °C ~ 45 °C**
Utilisation	**Intérieur**
Humidité maximum	**95%**
Protección contra rayos	**6KV**

SYSTEME (SWITCH)

Table d'adresses MAC	**16K**