



HIKVISION
accessories

Terminal de reconnaissance faciale intérieur avec clavier et carte

DS-K1T320MX

IDENTIFICATION

Mode	Facial / Clavier / Carte
Clavier	Oui
Type de badge	MIFARE 13.56MHz
Distance de lecture maximale	0 ~ 5 cm
Nombre de badge	1000
Nombres de registres	100000
Nombre de visage	500
Distance de reconnaissance faciale	0.3 ~ 1.5 m
Vitesse de reconnaissance faciale	< 0.2 s
Authentification multiple	Oui
Anti-falsificación	Oui

CARACTÉRISTIQUES

Contrôleur intégré	Oui
Anti sabotage	Oui
Ecran LCD	Oui, 2.4"
Resolution écran	320 x 240
Haut-parleur intégré	Oui

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 55 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	90%

CAMÉRA

Résolution	2 Mpx
Angle de vision horizontal	43°
Vision nocturne	Oui, lumière blanche

ENTRÉES/ SORTIES

USB 2.0	1
Capteur de porte	1
Bouton poussoir de sortie	1
Entrée de verrouillage	1
RJ45	1 x 10 / 100

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	6W

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	150 x 130 x 24.7 mm
Poids net	190 g
Poids avec emballage	580 g

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type de contrôle **Terminal de reconnaissance faciale**

SYSTÈME (CONTRÔLES DE PRÉSENCE / ACCÈS)

Processeur principal **Linux**

