HIKVISION accesories

Contrôleur pour 4 (2 portes) lecteurs

DS-K2602T-MAINBOARD

ENTRÉES/ SORTIES

Wiegand	**4**
Entrée d'alarme	**4**
RS485	**2**
Capteur de porte	**2**
Bouton poussoir de sortie	**2**
Entrée de verrouillage	**2**
Sortie d'alarme	**4**
Lecteurs	**4 (2 Portes)**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-20 °C ~ 65 °C**
Utilisation	**Intérieur**
Humidité maximum	**90%**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	**236 x 185 x 37 mm**
Poids net	**640 g**

CAPACITÉ

Badges	**100000**
Registres	**300000**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**DC**
Tension	**12V**
Consommation (w)	**100W**

FONCTIONS

Antipassback	**Oui**
Multi-interlock	**Oui**
Déblocage badge	**Oui**

COMMUNICATION

Mode communication avec lecteur	**Wiegand 26 / 34 / RS485**
Mode communication avec PC	**RJ45 (10 / 100M)**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Número de Puertas	**2**