



Caméra compactes ip avec 8 megapíxeles et objectif zoom optique

IPC-HFW3849TI-ZAS-PV

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	8 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Couleur
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Système antibrouillard	Oui
Type de codec	CBR / VBR / ABR
Taux bits	3Kbps ~ 16384Kbps
Compression	AI H.265 / AI H.264 / H.265 / H.264
EIS	Oui
Main stream	4K (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 × 576
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)
Marque d'eau	Oui
Miroir	On / Off
SSA	Si
AI SSA	Oui

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	50 m
Tipo de visión nocturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Numéro de LEDS	2
IR ON/Off	Automatique / Manuel
Starlight	Oui
Full Color	Oui
Distance lumière blanche	40 m
Luz blanca	2

ANALYSE VIDÉO

Tipo de detección	Detección avanzada (clasificación persona/vehículo)
AcuPick	Oui
Changement de scène	Oui
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection de mouvement	Oui (4 zones)
Détection d'audio	Oui
Video Tamper	Oui
Classification humain / véhicule	Oui
SMD 4.0	Oui

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type S, G et T
Nombre maximum d'utilisateurs	20 utilisateurs
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	Smart PSS Lite / DSS / DMSS
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Déconnexion de réseau	Oui
Conflits d'adresses IP	Oui
cyber-sécurité	Oui

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	3840 x 2160
Taille du capteur	1/2.8'
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Illumination minimum	Color: 0.004Lux / B/W: 0.0004Lux
Ratio S/N	Plus de 56dB

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
---------------------	----

technical datasheet

Smart Dual Illumination	Oui	Tension	12V
DISTANCE DORI		Consommation (w)	8.9W
Detecter (objectif ouvert)	89 m	Ampérage	750mA
Detecter (objectif fermé)	257 m	Alimentation PoE	Oui
Observer (Objectif ouvert)	36 m	Type PoE	PoE 802.3af
Observer (Objectif fermé)	103 m	AUDIO (CAMÉRAS)	
Reconnaître (Objectif ouvert)	18 m	Microphone intégré	Oui
Reconnaître (Objectif fermé)	51 m	Entrée audio	1 Entrée
Identifier(Objectif ouvert)	9 m	Haut-parleur intégré	Oui
Identifier (Objectif fermé)	26 m	Compression audio	G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM
OCULAIRE		Sortie audio	1
Type d ´objectif	Zoom optique	MATÉRIEL ET DIMENSIONS	
Distance focale	2.7 mm ~ 13.5 mm	Dimensions	288.4 x 94.4 x 84.7 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.0	Matériel	Métal et plastique
Angle de vision	108° ~ 34°	Poids net	1050 g
Distance minimum de mise au point	1500mm	Poids avec emballage	1340 g
AMBIANCE		STOCKAGE	
Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C	Carte microSD	Hasta 512Gb
Degré de protection	IP67	Système de stockage	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Utilisation	Intérieur / Extérieur	Anomalie de stockage	Oui
Humidité maximum	95%	TIOC	
SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS		Sirène	Oui
Technologie	IP	Lumière	Lumière bleue/ rouge
Type de caméra	Compactes	ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)	
Série	Active Deterrence	Alarme	1 Entrée / 1 Sortie
SYSTÈME (CAMÉRAS)			
Mémoire RAM	2048 MB		
Mémoire ROM	256 MB		
AXES			
Mouvement	3 Axes		