Milesight

Caméra lecture de plaque d'immatriculation (anpr) ip avec 2 megapixels et objectif zoom optique

MS-C2964-RFLPE

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	**2 Mégapixels**
BLC	**Oui**
HLC	**Oui**
3D-NR	**Oui**
AGC	**Oui**
AWB	**Oui**
WDR	**Super WDR Pro (140 dB)**
images par seconde	**50fps**
Sortie de vidéo	**RJ45**
Mode jour / nuit	**Automatique / Manuel**
Masque vie privée	**Jusqu'à 8 zonas**
Système antibrouillard	**Oui**
Type de codec	**CBR / VBR**
Taux bits	**16Kbps ~ 16Mbps**
Compression	**H.265+ / H.265 / H.264**
Main stream	**1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 50fps)**
Sub stream	**704 x 576 / 640 × 480 / 640 × 360 / 352 x 288 / 320 x 240 (1 ~ 50fps)**
Sub stream 2	**1080P / 720P / 704 x 576 / 640 × 480 / 640 × 360 / 320 x 240 (1 ~ 25fps)**
Marque d'eau	**Oui**
Anti-scintillement	**Oui**

FONCTIONS LECTEUR DE PLAQUES D'IMMATRICULATION

Liste blanche	**Oui, jusqu'e 20000 records**
Liste noire	**Oui, jusqu'e 20000 records**
Distance de lecture de la plaque d'immatriculation	**25 m durante el día / 20 m durante la noche con IR**
Nombre de voies	**2**
Vitesse maximale du véhicule	**120 Km / h**
Taux de détection	**≥98%**

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	**37 m**
Detecter (objectif fermé)	**130 m**
Observer (Objectif ouvert)	**16 m**
Observer (Objectif fermé)	**51 m**
Reconnaître (Objectif ouvert)	**8 m**
Reconnaître (Objectif fermé)	**26 m**
Identifier(Objectif ouvert)	**4 m**
Identifier (Objectif fermé)	**13 m**

IMAGE

Capteur	**CMOS ®**
Résolution capteur	**1920 x 1080**
Taille du capteur	**1/2.8'**
Vitesse électronique obturateur	**1s to 1/100,000s**
Ilumination minimum	**0.005Lux**
Ratio S/N	**Plus de 55dB**

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	**50 m**
Type de vision nocturne	**IR**
Numéro de LEDS	**2**
IR ON/Off	**Automatique / Manuel**
Starlight	**Oui**

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	**Oui**
Compression audio	**G.711 / G.722 / G.726 / AAC**
fréquence d'échantillonnage	**8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz**
Taux bits	**16 Kbps ~ 256 Kbps**
Sortie audio	**1**

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Oui, type S, G, T et M**
Logiciel de gestion	**Milesight CMS**
Filtrage d´adresses IP	**Oui**

Détection de véhicules non immatriculés	**Oui**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**DC**
Tension	**12V**
Consommation (w)	**8W**
Ampérage	**670mA**
Alimentation PoE	**Oui**
Type PoE	**PoE 802.3af**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-40 °C ~ 60 °C**
Degré de protection	**IP67**
Anti-vandale	**IK10**
Utilisation	**Intérieur / Extérieur**
Humidité maximum	**95%**

OCULAIRE

Type d´objectif	**Zoom optique**
Distance focale	**2.7 mm ~ 13.5 mm**
Ouverture maximum du diaphragme	**F/1.4**
Angle de vision	**115° ~ 35°**

STOCKAGE

Carte microSD	**Jusqu'à 1TB**
Système de stockage	**NAS / Micro SD / Enregistreur**
Anomalie de stockage	**Oui**
ANR (Enregistrement redondant en SD)	**Oui**

AXES

Mouvement	**3 Axes**
Déconnexion de réseau	**Oui**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	**239.5 x 76 (Ø) mm**
Matériel	**Métal**
Poids net	**850 g**
Poids avec emballage	**1150 g**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	**AI PRO Camera Series**
Technologie	**IP**
Type de caméra	**Lecture de plaque d'immatriculation (ANPR)**

ANALYSE VIDÉO

Détection de mouvement	**Oui**