



Enregistreur ip pour 8 canaux et 16 mpx de résolution

NVR4208-EI

ENREGISTREMENT

Résolution maximale d'enregistrement	16 Mpx
Bande passante d'entrée	256Mbps
Compression de vidéo	H.265 / H.264
Canaux qui supporte la résolution maximale d'enregistrement	2
Mode d'enregistrement	Général / détection de mouvement / intelligent / alarme
Compression audio	G.711 / G.722 / G.726 / AAC
Résolutions	16Mpx / 12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / D1 / CIF
Bande passante de sortie	256Mbps

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Numéro du ports RJ45	1
Vitesse RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Appareils mobiles	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Oui
Vision à distance	Navegador Web / App Smartphone y Software Hik-Connect.
Software	IVMS
App	Hik-Connect

SORTIE DE VIDÉO

Numéro sortie HDMI	1
Numéro sorties VGA	1
Résolution HDMI	4K
Résolution VGA	1080P
Signaux vidéo semblables	HDMI et VGA (configurables)
Signaux vidéo indépendantes	HDMI et VGA (configurables)

SYSTÈME VIDÉO INTELLIGENT

Changement de scène	Oui
Masque vie privée	Oui

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Bureau / Rack
Dimensions	375 x 284.3 x 53 mm
Matériel	Métal
Poids net	1500 g
Poids avec emballage	2750 g
Châssis	1U

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	10W
Ampérage	4000mA

REPRODUCTION ET COPIE DE SAUVEGARDE

Caméras simultanées en reproduction	1 / 4 / 8 / 9
Mode Sauvegarde	Dispositif USB / Red
Recherche intelligent	Oui
Reproduction synchronisé	8

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 55 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	93%

ENTRÉES/ SORTIES

Entrée d'alarme	4
USB 2.0	2
Sortie d'alarme	2

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	Série 4
Technologie	IP

SYSTÈME (ENREGISTREURS)

Processeur	Processeur intégré de qualité industrielle
Système d'exploitation	Embedded LINUX

SMD PLUS **Oui, 4 canaux (classification homme / véhicule)**

Détection de mouvement **Oui**

STOCKAGE

Numéro disques durs admis **2**

Taille maximale du disque dur (unité) **16 TB**

Type HDD **3,5 SATA"**

RECONNAISSANCE FACIALE

Numéro des visages **12 visages traités par seconde**

Nombre canaux avec reconnaissance faciale **1 canal de reconnaissance faciale vidéo**

Gestion de bases de données **Jusqu'à 10 bases de données avec 20.000 visages au total / Permet désigner nom / sexe / date de naissance / nationalité / adresse / L'information d'identification peut être ajouter à chaque image du visage**

AUDIO

Entrées audio **1**

Sorties audio **1**

PROTECTION PÉRIMÉTRIQUE

Nombre de canaux avec analyse **2 canaux / 10 règles IVS pour chaque canal**

Type d'identification **Reconnaissance secondaire humain / véhicule par franchissement de ligne et intrusion**

VIDÉO

Canaux IP

8

MÉTADONNÉES

Visage **Hommes-femmes / âge / lunettes / barbe / masque / expression**

