



Enregistreur ip pour 8 canaux et 16 mpx de résolution avec 8 ports PoE

NVR4208-8P-EI

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Ports PoE	8
Numéro du ports RJ45	1
Vitesse RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Appareils mobiles	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Oui
Vision à distance	Navegador Web (ActiveX) / App Smartphone / Software Smart PSS
Type PoE	802.3at / af
Consommation PoE	25.5W par Port / 130W en total
Software	SmartPSS
App	iDMSS / gDMSS

ENREGISTREMENT

Résolution maximale d'enregistrement	16 Mpx
Bande passante d'entrée	256Mbps
Compression de vidéo	H.265 / H.264
Mode d'enregistrement	Général / détection de mouvement / intelligent / alarme
Compression audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
Résolutions	16Mpx / 12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / D1 / CIF
Bande passante de sortie	256Mbps

SORTIE DE VIDÉO

Numéro sortie HDMI	1
Numéro sorties VGA	1
Résolution HDMI	4K
Résolution VGA	1080P

REPRODUCTION ET COPIE DE SAUVEGARDE

Caméras simultanées en reproduction	8
Recherche intelligent	Oui
Reproduction synchronisé	1 / 4 / 8 / 9

RECONNAISSANCE FACIALE

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	375 x 329.3 x 53 mm
Matériel	Métal
Poids net	2500 g
Poids avec emballage	3660 g
Châssis	1U

SYSTÈME VIDÉO INTELLIGENT

Changement de scène	Oui
Masque vie privée	Oui
Détection des visages	Oui, 1 canal, jusqu'à 12 images / sec
SMD PLUS	Oui, 4 canaux (classification homme / véhicule)
Détection de mouvement	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	AC
Tension	100V ~ 240V
Consommation (w)	10W

STOCKAGE

Numéro disques durs admis	2
Taille maximale du disque dur (unité)	16 TB
Type HDD	3,5 SATA"

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	Série 4
Technologie	IP

ENTRÉES/ SORTIES

Entrée d'alarme	4
USB 2.0	2

SYSTÈME (ENREGISTREURS)

Processeur	Processeur intégré de qualité industrielle
Système d'exploitation	Embedded LINUX

VIDÉO

Numéro des visages	12 visages traités par seconde
Nombre canaux avec reconnaissance faciale	1 canal de reconnaissance faciale vidéo
Gestion de bases de données	Jusqu'à 10 bases de données avec 20.000 visages au total / Permet désigner nom / sexe / date de naissance / nationalité / adresse / L'information d'identification peut être ajouter à chaque image du visage

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-20 °C ~ 60 °C
Humidité maximum	93%

AUDIO

Entrées audio	1
Sorties audio	1

PROTECTION PÉRIMÉTRIQUE

Nombre de canaux avec analyse	2 canaux / 10 règles IVS pour chaque canal
-------------------------------	---

Canaux IP

8

MÉTADONNÉES

Visage	Hommes-femmes / âge / lunettes / barbe / masque / expression
--------	---