technical datasheet





Caméra compactes ip avec 8 megapíxeles et objectif fixe

HWI-B180H-4MM

Resealution	VIDÉO (CAMÉRAS)		CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU	J
Note		8 Mégapixels	Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
Nombre maximum d Susqu'à 32 utilisateurs Susqu'à 32 utilisateurs Susqu'à 32 utilisateurs Susqu'à 42 utilisateurs Susqu'à 6 util			ONVIF	Ouí, type S
ACC				lusqu'à 32 utilisateurs
AGC Out Navigateur Web Explorer / Chrome / Firefox AWB Out Logicial de gestion IVMS-4200 / Hik-Connect WDR WDR (120 dB) Logicial de gestion IVMS-4200 / Hik-Connect Sortie de video R345 Appareils portables Android / IOS (Apple) Mode jour / nuit Automatique / Manuel nuit ALIMENTATION ET CONSOMMATION Massque vie privée Jusqu'à 4 zones ALIMENTATION ET CONSOMMATION Type de Codec CBR / VBR Consommation (w) 6.5W Taux bits 32Kbps ~ 16Mbps Appareils portables Android / IOS (Apple) Tope de Codec CBR / VBR Consommation (w) 6.5W Taux bits 32Kbps ~ 16Mbps Appareils portables Actimentation ET CONSOMMATION Main stream 4 12.25fps) / 5Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx Tension 12V Conspension 1 1,255fps) / 5Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx Type PoE PoE 802.3af Sub stream 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps) VISION NOCTURNE Distance vision nocturne 30 m Marique d'eau capteur CMOS ® ABBIANCE	-			Oui
AWB Oui Navigateur web Firefox WDR WDR (120 dB) Logiciel de gestion IVMS-4200 / Hik-Connect Sortie de vidéo RJ455 Android / IOS (Apple) Mode jour / nuit Automatique / Manuel nuit Automatique / Manuel nuit ALIMENTATION ET CONSOMMATION Masque vie privée Jusqu'à 4 zones Timesion 12V Codec CBR / VBR Compression H.265+ / H.265+ / H.264 Ampérage 550mA Amin stream 4K (1 ~ 12.5fps) / 5Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps) Type PoE PoE 802.3af Sub stream 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps) VISION NOCTURNE Distance vision nocturne 30 m Marigue d'eau Oui Logiciel de gestion Android / IOS (Apple) Vue temps réel Jusqu'à 6 canaux Sub stream 12 yer d'e l'eau d'adresses IP Oui Android / IOS (Apple) Audientation DC Marigue d'a dresses IP Jusqu'à 6 canaux Audientation DC Tension 12 yer Sub stream 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps) Mary Mary Jusq	-		<u> </u>	
WDR WDR (120 dB) Logiciel de gestion Connect jimages par seconde 12.5fps@4K Appareils portables Android / IOS (Apple) Sortie de vidéo R345 R345 Filtrage d' adresses IP Oui Mode jour / nuit Automatique / Manuel nuit ALIMENTATION ET CONSOMMATION ALIMENTATION ET CONSOMMATION DC Masque vie privée CBR / VBR Compression H.265+ / H.265 / H.264 Ampérage 550mA Amin stream 4K (1 ~ 12.5fps) / 5Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps) Type PoE PoE 802.3af Sub stream 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps) VISION NOCTURNE Type PoE PoE 802.3af Marque d'eau Oui EXIR Oui Type PoE PoE 802.3af Miroir On / Off EXIR Oui Type PoE PoE 802.3af MAGE Apperais a construction of the properties of the properties and p	-		Navigateur web	Firefox
Appareils portables	-		Logiciel de gestion	
Seconde IZ.Spsguk Vue temps réel Jusqu'à 6 canaux vie Filtrage d'adresses IP Oui Mode jour / Automatique / Manuel nuit Mode jour / Masque vie privée Jusqu'à 4 zones privée Mode d'alimentation DC Type de codec (CMR / VBR) CBR / VBR Tension 12V Compression Le55+ / H.265+ /			Appareils portables	Android / IOS (Apple)
vidéo RJ45 Filtrage d'adresses IP Oui Mode jour / nuit Automatique / Manuel nuit ALIMENTATION ET CONSOMMATION Masque vie privée Jusqu'à 4 zones privée Mode d'alimentation DC Type de codec CBR / VBR Consommation (w) 6.5 W Compression H.265+ / H.265 / H.264 Alimentation PoE Oui Main stream 4K (1 ~ 12.5fps) / 5Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps) VISION NOCTURNE Sub stream 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps) VISION NOCTURNE Marque deau Oui Anti-scintillement Distance vision nocturne 30 m Miroir On / Off EXIR Oui Longueur d'onde 850 nm IMAGE AMBIANCE Température de fonctionnement -30 °C ~ 60 °C Résolution capteur 3840 x 2160 Degré de protection Intérieur / Extérieur Vitesse électronique obturateur 1/3 ~ 1/100000s Utilisation Intérieur / Extérieur Humination minimum 0.01Lux Humidité maximum 95% OCULAIRE Fixe Série HiWatch Type de caméra Compactes Technologie IP Type de caméra Compactes	seconde	12.5fps@4K	Vue temps réel	Jusqu'à 6 canaux
nuit Automatique / Manuel ALIMENTATION ET CONSOMMATION Masque vie privée Jusqu'à 4 zones Mode d'alimentation DC Type de codec CBR / VBR Consommation (w) 6.5W Taux bits 32Kbps ~ 16Mbps Ampérage 550mA Compression H.265+ / H.265 /		RJ45	Filtrage d´adresses IP	Oui
Masque vie privée Jusqu'à 4 zones privée Mode d'alimentation DC pc de codec Codec codec CBR / VBR Tension 12V Taux bits 32Kbps ~ 16Mbps Ampérage 550mA Compression H.265+ / H.265 / H.264 Ampérage 550mA Main stream 4K (1 ~ 12.5fps) / 5Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps) VISION NOCTURNE Sub stream 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps) VISION NOCTURNE Marque d'eau Oui scintillement Distance vision nocturne 30 m Anti- scintillement On / Off EXIR Oui Longueur d'onde 850 nm Miroir On / Off AMBIANCE Température de fonctionnement -30 °C ~ 60 °C Résolution capteur 3840 x 2160 Degré de protection Intérieur / Extérieur Vitiesse électronique obturateur 1/3 ~ 1/100000s Humination minimum 0.01Lux Ratio S/N Más de 52dB INFORMATIONS GÉNÉRALES OCULAIRE Fixe Fice HiWatch Toppe de caméra Compactes	ΔΠ	omatique / Manuel	ALIMENTATION ET CONSOMMA	ΓΙΟΝ
Tension 12V Consommation (w) 6.5W Consommation (w) Consommation (Masque vie	Jusqu'à 4 zones	Mode d´alimentation	DC
Codec Taux bits	<u></u>	<u> </u>	Tension	12V
Amperage Ssuma Alimentation PoE Oui Type PoE PoE 802.3af Alimentation PoE Oui Type PoE Not 802.3af Alimentation PoE Oui Type PoE PoE PoE PoE PoE PoE Not 802.3af Alimentation PoE Oui Type PoE PoE PoE PoE PoE Pote 802.3af Alimentation PoE Oui Type PoE PoE PoE Pote 102.3af Type PoE PoE PoE PoE Pote 102.3af Type de vision nocturne Alimentation PoE Oui Type PoE PoE Pote 102.3af Type PoE Pote 102.3af Type PoE PoE Pote 102.3af Type PoE PoE PoE 102.3af Typ	• .	CBR / VBR	Consommation (w)	6.5W
Main stream 4K (1 ~ 12.5fps) / 5Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps) Sub stream 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps) Marque d'eau Oui Antiscintillement Oui Miroir On / Off IMAGE Capteur CMOS ® Résolution capteur 3840 x 2160 Taille du capteur 1/2.8' Vitesse électronique obturateur 1/3 ~ 1/100000s Ilumination minimum 0.01Lux Ratio S/N Más de 52dB COULAIRE Type d'objectif Fixe Distance focale 4 mm Almineritation PoE PoE 802.3af Type PoE PoE PoE 802.3af Type PoE Vision nocturne 30 m Distance vision nocturne Is EXIR Oui Distance vision nocturne 1 Type de vision nocturne 1 Type de vision nocturne 2 Type de vision nocturne 30 m Type de vision nocturne 30 m AMBIANCE Température de fonctionnement -30 °C ~ 60 °C Degré de protection 1 Intérieur / Extérieur Humidité maximum 95% INFORMATIONS CÉNÉRALES Série HiWatch Technologie IP Type de caméra Compactes	Taux bits	32Kbps ~ 16Mbps		550mA
Type PoE PoE 802.3af	Compression H.2	265+ / H.265 / H.264	Alimentation PoE	Oui
Marque d'eau Oui Anti- scintillement On / Off Miroir On / Off EXIR Oui Longueur d'onde 850 nm IMAGE Capteur CMOS ® Résolution capteur 3840 x 2160 Taille du capteur 1/3 ~ 1/100000s Illumination minimum 0.01Lux Ratio S/N Más de 52dB OCULAIRE Type d'objectif Fixe Distance focale			Type PoE	PoE 802.3af
d'eauOutDistance vision nocturne30 mAnti- scintillementOuiType de vision nocturneIRMiroirOn / OffEXIROuiIMAGECapteurCMOS ®AMBIANCERésolution capteur3840 x 2160Température de fonctionnement-30 °C ~ 60 °CTaille du capteur1/2.8'Degré de protectionIP67Vitesse électronique obturateur1/3 ~ 1/100000sUtilisationIntérieur / ExtérieurIlumination minimum0.01LuxHumidité maximum95%Ratio S/NMás de 52dBINFORMATIONS GÉNÉRALESOCULAIRESérieHiWatchType d'objectifFixeTechnologieIPDistance focale4 mmType de caméraCompactes	-	640 x 360 (1 ~ 25fps)	VISION NOCTURNE	
AntiscintillementOui ScintillementType de vision nocturneIRMiroirOn / OffEXIROui Longueur d'onde850 nmIMAGECapteurCMOS ® Résolution capteurAMBIANCETempérature de fonctionnement-30 °C ~ 60 °CTaille du capteur1/2.8'Degré de protectionIntérieur / ExtérieurVitesse électronique obturateur1/3 ~ 1/100000sUtilisationIntérieur / ExtérieurIlumination minimum0.01LuxHumidité maximum95%Ratio S/NMás de 52dBINFORMATIONS GÉNÉRALESOCULAIRESérieHiWatchType d'objectifFixeTechnologieIPDistance focale4 mmType de caméraCompactes	·	Oui	Distance vision nocturne	30 m
Scintillement Miroir On / Off EXIR Oui IMAGE Longueur d'onde 850 nm Capteur CMOS ® AMBIANCE Résolution capteur 3840 x 2160 Température de fonctionnement -30 °C ~ 60 °C Pagré de protection 1/2.8' Utilisation Intérieur / Extérieur Utilisation Intérieur / Extérieur Humidité maximum 95% OCULAIRE Série HiWatch Type d'objectif Fixe Série HiWatch Type de caméra Tompactes	Anti-	Oui	Type de vision nocturne	IR
Longueur d'onde850 nmIMAGECapteurCMOS ®AMBIANCERésolution capteur3840 x 2160Température de fonctionnement-30 °C ~ 60 °CTaille du capteur1/2.8'Degré de protectionIP67Vitesse électronique obturateur1/3 ~ 1/100000sUtilisationIntérieur / ExtérieurIlumination minimum0.01LuxHumidité maximum95%Ratio S/NMás de 52dBINFORMATIONS GÉNÉRALESOCULAIRESérieHiWatchType d'objectifFixeTechnologieIPDistance focale4 mmType de caméraCompactes			EXIR	Oui
Capteur Résolution capteur Taille du capteur Vitesse électronique obturateur Illumination minimum OCULAIRE Type d´objectif Distance focale AMBIANCE Température de fonctionnement -30 °C ~ 60 °C Température de fonctionnement -30 °C ~ 60 °C Température de fonctionnement -30 °C ~ 60 °C Degré de protection Intérieur / Extérieur Humidité maximum 95% NFORMATIONS GÉNÉRALES Série Technologie IP Type de caméra Compactes	MILOII	On / On	Longueur d'onde	850 nm
CapteurCMOS ®Résolution capteur3840 x 2160Taille du capteur1/2.8'Vitesse électronique obturateur1/3 ~ 1/100000sIlumination minimum0.01LuxRatio S/NMás de 52dBOCULAIREINFORMATIONS GÉNÉRALESType d´objectifFixeDistance focale4 mm Température de fonctionnement -30 °C ~ 60 °C Degré de protection Intérieur / Extérieur Humidité maximum 95% INFORMATIONS GÉNÉRALES Technologie IP Type de caméra Compactes	IMAGE		AMRIANCE	
Résolution capteur3840 x 2160Taille du capteur1/2.8'Vitesse électronique obturateur1/3 ~ 1/100000sIlumination minimum0.01LuxRatio S/NMás de 52dBOCULAIRESérieHiWatchType d´objectifFixeDistance focale4 mm Degré de protection Utilisation Intérieur / Extérieur Humidité maximum Série HiWatch Technologie Type de caméra Compactes	Capteur	CMOS ®		-30 °C ~ 60 °C
Taille du capteur Vitesse électronique obturateur Ilumination minimum O.01Lux Ratio S/N Más de 52dB OCULAIRE Type d´objectif Distance focale 1/3 ~ 1/100000s Utilisation Intérieur / Extérieur Humidité maximum 95% INFORMATIONS GÉNÉRALES Série Technologie Type de caméra Compactes	Résolution capteur	3840 x 2160		
Vitesse electronique obturateur Illumination minimum O.01Lux Ratio S/N Más de 52dB OCULAIRE Type d´objectif Distance focale I/3 ~ 1/100000s Humidité maximum 95% INFORMATIONS GÉNÉRALES Série Technologie Technologie Type de caméra Compactes	Taille du capteur	1/2.8'		
Ratio S/N Más de 52dB INFORMATIONS GÉNÉRALES OCULAIRE Type d´objectif Fixe Distance focale IP Type de caméra Compactes	Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s		
OCULAIRE Type d´objectif Distance focale Série Technologie Technologie Type de caméra Série Technologie Type de caméra Compactes	Ilumination minimum	0.01Lux	Humidite maximum	95%
Type d´objectif Distance focale Fixe Technologie Type de caméra Technologie Type de caméra Compactes	Ratio S/N	Más de 52dB	INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Type d´objectif Distance focale Fixe Technologie Type de caméra Technologie Type de caméra Compactes	OCULAIRE .		Série	HiWatch
Distance focale 4 mm Type de caméra Compactes		Fixe	Technologie	IP
	· ————————————————————————————————————		Type de caméra	Compactes
	-		ANALYSE VIDÉO	

technical datasheet

21 m

11 m

Angle de vision	86°
Filtre IR	Oui
DISTANCE DORI	
Détecter	107 m
Observer	42 m

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Reconnaître Identifier

Dimensions	184.1 x 69.1 x 66 mm
Matériel	Métal et plastique
Poids net	280 g
Poids avec emballage	430 g

AXES

N.A.	7 A
Mouvement	3 Axes

Détection de mouvement basique (différence de pixels)

Détection de mouvement

Video Tamper

Détection de mouvement Oui

