



## HIKVISION®

### Caméra mini-dôme ip avec 4 megapixels et objectif fixe

#### DS-2CD1347G2H-LIU

#### VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	<b>4 Mégapixels</b>
BLC	<b>Oui</b>
HLC	<b>Oui</b>
3D-NR	<b>Oui</b>
AGC	<b>Oui</b>
AWB	<b>Oui</b>
WDR	<b>WDR (120 dB)</b>
images par seconde	<b>20fps</b>
Sortie de vidéo	<b>RJ45</b>
Mode jour / nuit	<b>Automatique / Manuel</b>
Masque vie privée	<b>Jusqu'à 4 zones</b>
Type de codec	<b>CBR / VBR</b>
Taux bits	<b>32Kbps ~ 8Mbps</b>
Compression	<b>H.265+ / H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)</b>
Marque d'eau	<b>Oui</b>
Miroir	<b>On / Off</b>

#### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
Nombre maximum d'utilisateurs	<b>Jusqu'à 32 utilisateurs</b>
Protection mot de passe	<b>Oui</b>
Navigateur Web	<b>Explorer / Chrome / Firefox</b>
Logiciel de gestion	<b>iVMS-4200 / Hik-Connect</b>
Appareils portables	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Vue temps réel	<b>Jusqu'à 6 canaux</b>

#### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>DC</b>
Tension	<b>12V</b>
Consommation (w)	<b>6W</b>

#### VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	<b>30 m</b>
Tipo de visión nocturna	<b>Dual light (IR+Luz blanca)</b>
Numéro de LEDS	<b>1</b>
IR ON/Off	<b>Automatique / Manuel</b>
Longueur d'onde	<b>850 nm</b>
Luz blanca	<b>1</b>
Smart Hybrid Light	<b>Oui (passe de IR à couleur en cas de détection de personnes)</b>

#### IMAGE

Capteur	<b>CMOS ®</b>
Résolution capteur	<b>2560 x 1440</b>
Taille du capteur	<b>1/3'</b>
Vitesse électronique obturateur	<b>1/3 ~ 1/100000s</b>
Ilumination minimum	<b>0.001Lux</b>
Ratio S/N	<b>Más de 52dB</b>

#### OCULAIRE

Type d'objectif	<b>Fixe</b>
Distance focale	<b>2.8 mm</b>
Ouverture maximum du diaphragme	<b>F/1.0</b>
Angle de vision	<b>96°</b>
Filtre IR	<b>Oui</b>

#### AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	<b>Oui</b>
Compression audio	<b>G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM</b>
Filtre bruit	<b>SI</b>
fréquence d'échantillonnage	<b>8kHz / 16kHz</b>
Taux bits	<b>64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2)</b>

#### AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-30 °C ~ 60 °C</b>
Degré de protection	<b>IP67</b>

# technical datasheet

Ampérage **500mA**

Alimentation PoE **Oui**

Type PoE **PoE 802.3af**

## DISTANCE DORI

Détecter **63 m**

Observer **25 m**

Reconnaître **12 m**

Identifier **6 m**

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions **93 x 110 (Ø) mm**

Matériel **Métal et plastique**

Poids net **420 g**

Poids avec emballage **660 g**

## SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Technologie **IP**

Type de caméra **Mini-dôme**

Série **ColorVu**

## STOCKAGE

Système de stockage **FTP**

Utilisation **Intérieur / Extérieur**

Humidité maximum **95%**

## ANALYSE VIDÉO

Tipo de deteccion **Detección avanzada  
(clasificación persona/vehículo)**

Détection de mouvement **Oui**

Video Tamper **Oui**

Classification humain / véhicule **Oui**

## AXES

Mouvement **3 Axes**

