Caméra mini-dôme hd-cvi avec 2 megapixels et objectif fixe

HAC-HDW1200TLMQ-A

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	**2 Mégapixels**
BLC	**Oui**
HLC	**Oui**
2D-NR	**Oui**
AGC	**Oui**
AWB	**Oui**
WDR	**DWDR**
images par seconde	**25fps**
Sortie de vidéo	**1 x BNC commutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS**
Mode jour / nuit	**Automatique**
Menu OSD	**Oui**
Masque vie privée	**Jusqu'à 8 zonas**
Système antibrouillard	**Oui**
Miroir	**On / Off**

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	**30 m**
Type de vision nocturne	**IR**
Numéro de LEDS	**1**
IR ON/Off	**Automatique / Manuel**
Smart IR	**Oui**

DISTANCE DORI

Détecter	**39 m**
Observer	**15 m**
Reconnaître	**8 m**
Identifier	**4 m**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-40 °C ~ 60 °C**
Degré de protection	**IP67**
Utilisation	**Intérieur / Extérieur**
Humidité maximum	**95%**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

IMAGE

Capteur	**CMOS ®**
Résolution capteur	**1920 x 1080**
Taille du capteur	**1/2.7'**
Vitesse électronique obturateur	**1/25 ~ 1/100000s**
Ilumination minimum	**0.02Lux**
Ratio S/N	**Plus de 65dB**

OCULAIRE

Type d´objectif	**Fixe**
Distance focale	**2.8 mm**
Ouverture maximum du diaphragme	**F/1.9**
Angle de vision	**101°**
Distance minimum de mise au point	**500mm**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**DC**
Tension	**12V**
Consommation (w)	**2.9W**
Ampérage	**250mA**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	**88.1 x 109.9 (Ø) mm**
Matériel	**Métal et plastique**
Poids net	**330 g**
Poids avec emballage	**440 g**

AXES

Mouvement	**3 Axes**

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	**Oui**

technical datasheet

Série	**LITE**
Technologie	**HD-CVI**
Type de caméra	**Mini-dôme**