

technical datasheet



HIKVISION®

Caméra mini-dôme ip avec 4 megapixels et objectif fixe

DS-2CD2146G2H-ISU

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	4 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compression	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 10fps)
Miroir	On / Off

ANALYSE VIDÉO

Detection type	Détection avancée (classification personne/véhicule)
Fonctions d'IA	Détection faciale
Changement de scène	Oui
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection des visages	Oui
Détection de mouvement	Oui
Video Tamper	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
---------------------	-----------

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type S, G et T
Nombre maximum d'utilisateurs	Jusqu'à 32 utilisateurs
Protection mot de passe	Oui
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Vue temps réel	Jusqu'à 6 canaux
Filtrage d'adresses IP	Oui

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
Entrée audio	1 Entrée
Compression audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM
Filtre bruit	SI
fréquence d'échantillonnage	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz
Taux bits	64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)
Sortie audio	1

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2688 x 1520
Taille du capteur	1/3'
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Illumination minimum	0.001Lux
Ratio S/N	Más de 52dB

OCULAIRE

Type d'objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.0
Angle de vision	100.2°

technical datasheet

Tension	12V	Distance minimum de mise au point	1900mm
Consommation (w)	7.2W	Filtre IR	Oui
Ampérage	600mA		
Alimentation PoE	Oui		
Type PoE	PoE 802.3af		
VISION NOCTURNE			
Distance vision nocturne	30 m	Dimensions	97.6 x 121.5 (Ø) mm
Type de vision nocturne	IR	Matériel	Alliage d'aluminium
IR ON/Off	Automatique / Manuel	Poids net	550 g
EXIR	Oui	Poids avec emballage	800 g
Longueur d'onde	850 nm		
DarkFighter	Oui		
AMBIANCE			
Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C	Série	Acusense
Degré de protection	IP67	Technologie	IP
Anti-vandale	IK10	Type de caméra	Mini-dôme
Utilisation	Intérieur / Extérieur		
Humidité maximum	95%		
DISTANCE DORI			
Détecter	63 m	STOCKAGE	
Observer	25 m	Carte microSD	Hasta 512Gb
Reconnaître	12 m	Système de stockage	NAS / FTP / Micro SD
Identifier	6 m		
AXES			
Mouvement	3 Axes		
ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)			
Alarme	1 Entrée / 1 Sortie	Bouton de reset	Oui