technical datasheet



HIKVISION°

Caméra compactes ip avec 4 megapixels et objectif zoom optique

DS-2CD2646G2HT-IZS

IÉRAS) 4 Mégapixels Oui Oui
4 Mégapixels Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
WDR (120 dB)
25fps
éo RJ45
nuit Automatique / Manuel
Jusqu'à 4 zones
ec CBR/VBR
32Kbps ~ 8Mbps
H.265+ / H.265 / H.264
4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
2 1080P / 720P / 640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 10fps)
u Oui
On / Off
STIQUES DU RÉSEAU
1 RJ45 (10M / 100M)
Ouí, type S, G et T
ximum d Jusqu'à 32 utilisateurs
not de passe Oui

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ouí, type S, G et T
Nombre maximum d ´utilisateurs	Jusqu'à 32 utilisateurs
Protection mot de passe	Oui
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Vue temps réel	Jusqu'à 6 canaux
Filtrage d´adresses IP	Oui

ı	М	Δ	c	F
ı	IVI	М	U	

ANALYSE VIDÉO

Tipo de deteccion	Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone
Funciones IA	Detección facia
Changement de scène	Oui
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection des visages	Ou
Détection de mouvement	Ou
Video Tamper	Oui
Classification humain / véhicule	Oui

Analytique avec classification

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	63 m
Detecter (objectif fermé)	180 m
Observer (Objectif ouvert)	25 m
Observer (Objectif fermé)	71 m
Reconnaître (Objectif ouvert)	13 m
Reconnaître (Objectif fermé)	36 m
Identifier(Objectif ouvert)	6 m
Identifier (Objectif fermé)	18 m

OCULAIRE

Type d´objectif	Zoom optique
Distance focale	2.8 mm ~ 12 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.0
Angle de vision	105.4° ~ 34.3°
Distance minimum de mise au point	1000mm
Filtre IR	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	13W

technical datasheet

CMOS ®	ur
2688 x 1520	tion capteur
1/3	lu capteur
1/3 ~ 1/100000s	e électronique obturateur
0.001Lux	ation minimum
Más de 52dB	5/N
	(CAMÉRAS)
1 Entrée	audio
G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM	ression G.711 / G.722.
SI	pruit
Hz 32 kHz 44.1 kHz 48	
kHz	ntillonnage
11A / G.711U) / 16 Kbps) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) bps (MP2L2) / 8 ~ 320	64 Kbps (G (G.722.1 / G.72
11A / G.711U) / 16 Kbps) / 16 ~ 64 Kbps (AAC)	64 Kbps (G (G.722.1 / G.72
11A / G.711U) / 16 Kbps) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) bps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)	64 Kbps (G (G.722.1 / G.72 / 32 ~ 192
11A / G.711U) / 16 Kbps) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) bps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)	64 Kbps (G (G.722.1 / G.72 / 32 ~ 192 audio
11A / G.711U) / 16 Kbps) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) bps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)	64 Kbps (G (G.722.1 / G.72 / 32 ~ 192 audio
11A / G.711U) / 16 Kbps) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) bps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3) 1	64 Kbps (G (G.722.1 / G.72 / 32 ~ 192 audio I NOCTURNE ce vision nocturne e vision nocturne
11A / G.711U) / 16 Kbps) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) bps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3) 1	64 Kbps (G (G.722.1 / G.72 / 32 ~ 192 audio I NOCTURNE ce vision nocturne e vision nocturne
11A / G.711U) / 16 Kbps) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) bps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3) 1 60 m IR utomatique / Manuel	64 Kbps (G (G.722.1 / G.72 / 32 ~ 192 audio I NOCTURNE ce vision nocturne e vision nocturne Off
11A / G.711U) / 16 Kbps) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) bps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3) 1 60 m IR utomatique / Manuel	64 Kbps (G (G.722.1 / G.72 / 32 ~ 192 audio NOCTURNE ce vision nocturne e vision nocturne Off eur d'onde
11A / G.711U) / 16 Kbps) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) bps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3) 1 60 m IR utomatique / Manuel	64 Kbps (G (G.722.1 / G.72 / 32 ~ 192 audio I NOCTURNE ce vision nocturne e vision nocturne Off eur d'onde ghter
11A / G.711U) / 16 Kbps) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) bps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3) 1 60 m IR utomatique / Manuel 850 nm	64 Kbps (G (G.722.1 / G.72 / 32 ~ 192 audio I NOCTURNE ce vision nocturne e vision nocturne Off eur d'onde ghter RIEL ET DIMENSIONS
11A / G.711U) / 16 Kbps) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) bps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3) 1 60 m IR utomatique / Manuel 850 nm Oui	64 Kbps (G (G.722.1 / G.72 / 32 ~ 192 audio I NOCTURNE ce vision nocturne e vision nocturne Off eur d'onde ghter RIEL ET DIMENSIONS

AXES

Alarme

Mouvement

ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)

Ampérage	1080mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE+ 802.3at
AMBIANCE	
Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Anti-vandale	IK10
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%
INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Série	Acusense
36116	
Technologie	IP
	IP Compactes
Technologie	
Technologie Type de caméra	
Technologie Type de caméra STOCKAGE	Compactes
Technologie Type de caméra STOCKAGE Carte microSD	Compactes Hasta 512Gb NAS / FTP / Micro



Oui

SYSTÈME (CAMÉRAS)

3 Axes

1 Entrée / 1 Sortie