technical datasheet

HIKVISION
HiWatch Series

# Caméra compactes ip avec 4 megapixels et objectif fixe

## HWI-B140HA-LUF/SL

### VIDÉO (CAMÉRAS)

| | |
|---|---|
| Résolution vidéo | **4 Mégapixels** |
| BLC | **Oui** |
| HLC | **Oui** |
| 3D-NR | **Oui** |
| AGC | **Oui** |
| AWB | **Oui** |
| WDR | **WDR (120 dB)** |
| images par seconde | **20fps** |
| Sortie de vidéo | **RJ45** |
| Mode jour / nuit | **Automatique / Manuel** |
| Masque vie privée | **Jusqu'à 4 zones** |
| Type de codec | **CBR / VBR** |
| Taux bits | **32Kbps ~ 8Mbps** |
| Compression | **H.265+ / H.265 / H.264** |
| Main stream | **4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)** |
| Sub stream | **720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)** |
| Marque d'eau | **Oui** |
| Anti-scintillement | **Oui** |
| Miroir | **On / Off** |

### VISION NOCTURNE

| | |
|---|---|
| Distance vision nocturne | **30 m** |
| Type de vision nocturne | **Dual light (IR+Luz blanca)** |
| Numéro de LEDS | **2** |
| IR ON/Off | **Automatique / Manuel** |
| Luz blanca | **1** |
| Longueur d'onde | **850 nm** |
| Smart Hybrid Light | **Oui (passe de IR à couleur en cas de détection de personnes)** |

### IMAGE

| | |
|---|---|
| Capteur | **CMOS ®** |

### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

| | |
|---|---|
| Connexion IP | **1 RJ45 (10M / 100M)** |
| ONVIF | **Ouí, type S, G et T** |
| Nombre maximum d´utilisateurs | **Jusqu'à 32 utilisateurs** |
| Protection mot de passe | **Oui** |
| Navigateur Web | **Explorer / Chrome / Firefox** |
| Logiciel de gestion | **iVMS-4200 / Hik-Connect** |
| Appareils portables | **Android / IOS (Apple)** |
| Vue temps réel | **Jusqu'à 6 canaux** |

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

| | |
|---|---|
| Mode d´alimentation | **DC** |
| Tension | **12V** |
| Consommation (w) | **7.5W** |
| Ampérage | **620mA** |
| Alimentation PoE | **Oui** |
| Type PoE | **PoE 802.3af** |

### AUDIO (CAMÉRAS)

| | |
|---|---|
| Microphone intégré | **Oui** |
| Haut-parleur intégré | **Oui** |
| Compression audio | **G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / PCM** |
| Filtre bruit | **SI** |
| fréquence d'échantillonnage | **8kHz / 16kHz** |
| Taux bits | **64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (ACC-LC) / 32 ~ 160 Kbps (MP212)** |

### AMBIANCE

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement | **-30 °C ~ 60 °C** |
| Degré de protection | **IP67** |
| Utilisation | **Intérieur / Extérieur** |
| Humidité maximum | **95%** |

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Dimensions | **179.9 x 70 x 70 mm** |

# technical datasheet

| | |
|---|---|
| Résolution capteur | **2560 x 1440** |
| Taille du capteur | **1/3'** |
| Vitesse électronique obturateur | **1/3 ~ 1/100000s** |
| Ilumination minimum | **0.005Lux** |
| Ratio S/N | **Más de 52dB** |

## OCULAIRE

| | |
|---|---|
| Type d´objectif | **Fixe** |
| Distance focale | **2.8 mm** |
| Ouverture maximum du diaphragme | **F/1.6** |
| Angle de vision | **98°** |
| Filtre IR | **Oui** |

## DISTANCE DORI

| | |
|---|---|
| Détecter | **63 m** |
| Observer | **25 m** |
| Reconnaître | **12 m** |
| Identifier | **6 m** |

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

| | |
|---|---|
| Série | **HiWatch** |
| Technologie | **IP** |
| Type de caméra | **Compactes** |

## AXES

| | |
|---|---|
| Mouvement | **3 Axes** |
| Matériel | **Métal et plastique** |
| Poids net | **315 g** |
| Poids avec emballage | **520 g** |

## ANALYSE VIDÉO

| | |
|---|---|
| Detection type | **Détection avancée (classification personne/véhicule)** |
| Détection de mouvement | **Oui** |
| Video Tamper | **Oui** |
| Classification humain / véhicule | **Oui** |

## STOCKAGE

| | |
|---|---|
| Carte microSD | **Hasta 512Gb** |
| Système de stockage | **FTP / Micro SD** |