technical datasheet

HIKVISION
HiWatch Series

Caméra compactes ip avec 4 megapixels et objectif fixe

HWI-B440HA-LUF/SL

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	**4 Mégapixels**
BLC	**Oui**
HLC	**Oui**
3D-NR	**Oui**
AGC	**Oui**
AWB	**Oui**
WDR	**WDR (120 dB)**
images par seconde	**20fps**
Sortie de vidéo	**RJ45**
Mode jour / nuit	**Automatique / Manuel**
Masque vie privée	**Jusqu'à 4 zones**
Type de codec	**CBR / VBR**
Taux bits	**32Kbps ~ 8Mbps**
Compression	**H.265+ / H.265 / H.264**
Main stream	**4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)**
Marque d'eau	**Oui**
Anti-scintillement	**Oui**
Miroir	**On / Off**

IMAGE

Capteur	**CMOS ®**
Résolution capteur	**2560 x 1440**
Taille du capteur	**1/3'**
Vitesse électronique obturateur	**1/3 ~ 1/100000s**
Ilumination minimum	**0.005Lux**
Ratio S/N	**Más de 52dB**

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	**Oui**
Haut-parleur intégré	**Oui**
Compression audio	**G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / PCM**

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Ouí, type S, G et T**
Nombre maximum d´utilisateurs	**Jusqu'à 32 utilisateurs**
Protection mot de passe	**Oui**
Navigateur Web	**Explorer / Chrome / Firefox**
Logiciel de gestion	**iVMS-4200 / Hik-Connect**
Appareils portables	**Android / IOS (Apple)**
Vue temps réel	**Jusqu'à 6 canaux**

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	**50 m**
Type de vision nocturne	**Dual light (IR+Luz blanca)**
IR ON/Off	**Automatique / Manuel**
Longueur d'onde	**850 nm**
Luz blanca	**Oui**
Smart Hybrid Light	**Oui (passe de IR à couleur en cas de détection de personnes)**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**DC**
Tension	**12V**
Consommation (w)	**8.5W**
Ampérage	**700mA**
Alimentation PoE	**Oui**
Type PoE	**PoE 802.3af**

DISTANCE DORI

Détecter	**78 m**
Observer	**31 m**
Reconnaître	**15 m**
Identifier	**7 m**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-30 °C ~ 60 °C**
Degré de protection	**IP67**

technical datasheet

Filtre bruit	**SI**
fréquence d'échantillonnage	**8kHz / 16kHz**
Taux bits	**64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2)**

OCULAIRE

Type d´objectif	**Fixe**
Distance focale	**4 mm**
Ouverture maximum du diaphragme	**F/1.6**
Angle de vision	**78°**
Filtre IR	**Oui**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	**221.7 x 83.7 x 80.7 mm**
Matériel	**Métal et plastique**
Poids net	**580 g**
Poids avec emballage	**630 g**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	**HiWatch**
Technologie	**IP**
Type de caméra	**Compactes**

AXES

Mouvement	**3 Axes**

Utilisation	**Intérieur / Extérieur**
Humidité maximum	**95%**

ANALYSE VIDÉO

Tipo de deteccion	**Detección avanzada (clasificación persona/vehículo)**
Détection de mouvement	**Oui**
Video Tamper	**Oui**
Classification humain / véhicule	**Oui**

STOCKAGE

Carte microSD	**Hasta 512Gb**
Système de stockage	**FTP / Micro SD**

SYSTÈME (CAMÉRAS)

Bouton de reset	**Oui**