

HIKVISION
HiWatch Series



Caméra mini-dôme ip avec 4 megapixels et objectif fixe

HWI-T240HA-LUC

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	4 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	DWDR
images par seconde	20fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel
Masque vie privée	Oui
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compression	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Marque d'eau	Oui
Anti-scintillement	Oui
Miroir	On / Off

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type S et T
Nombre maximum d'utilisateurs	Jusqu'à 32 utilisateurs
Protection mot de passe	Oui
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	iVMS-4200 / HiLookVision
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Vue temps réel	Jusqu'à 6 canaux

IMAGE

Capteur	CMOS ®
---------	---------------

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	20 m
Type de vision nocturne	Dual light (IR+Luz blanca)
Numéro de LEDS	2
IR ON/Off	Oui
Luz blanca	Oui
Distance lumière blanche	20 m
Longueur d'onde	850 nm
Smart Hybrid Light	Oui (passe de IR à couleur en cas de détection de personnes)

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	5W
Ampérage	420mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

OCULAIRE

Type d'objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/2.2
Angle de vision	104°
Distance minimum de mise au point	900mm
Filtre IR	Oui

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
Compression audio	G.711U / AAC-LC
Filtre bruit	SI
fréquence d'échantillonnage	8kHz / 16kHz
Taux bits	64 Kbps (G.711) / 16 ~ 64 Kbps (AAC-LC)

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

technical datasheet

Résolution capteur	2560 x 1440
Taille du capteur	1/2.8'
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Illumination minimum	0.01Lux
Ratio S/N	Más de 52dB

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 45 °C
Degré de protection	IP67
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

DISTANCE DORI

Détecter	53 m
Observer	21 m
Reconnaître	10 m
Identifier	5 m

ANALYSE VIDÉO

Detection type	Détection avancée (classification des personnes)
Détection de mouvement	Oui

Dimensions	102.7 x 110 (Ø) mm
Matériel	Métal et plastique
Poids net	350 g
Poids avec emballage	590 g

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	HiWatch
Technologie	IP
Type de caméra	Mini-dôme

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	---------------

