technical datasheet



MOVOK

Caméra mini-dôme ip avec 4 megapixels et objectif fixe

VK-IPC-T241-LI

VIDÉO (CAMÉRA	S)	IMAGE	
Résolution vidéo	4 Mégapixels	Capteur	CMOS ®
BLC	Oui	Résolution capteur	2688 x 1520
HLC	Oui	Taille du capteur	1/2.7'
3D-NR	Oui	Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
AGC	Oui	llumination minimum	0.006Lux
AWB	Oui	Ratio S/N	Plus de 56dB
WDR	DWDR	ALIMENTATION ET CONSOMMATION	
images par secon	nde 25fps	Mode d´alimentation	DC
Sortie de vidéo	RJ45	Tension	12V
Mode jour / nuit	Couleur	Consommation (w)	3W
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones	Ampérage	250mA
Type de codec	CBR / VBR	Alimentation PoE	Oui
Taux bits	3Kbps ~ 20480Kbps	Type PoE	PoE 802.3af
Compression	H.265 / H.264		1 02 002.541
Main stream	4Mpx (1 ~ 25fps)	CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU	
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)	-	1345 (10M / 100M)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)	ONVIF	Oui, type G
Miroir	On / Off	Navigateur Web	Explorer
VISION NOCTURI	NE	Logiciel de gestion	MOVOK (CMS)
Distance vision		Déconnexion de réseau	Oui
nocturne	30 m	Conflits d'adresses IP	Oui
Type de vision nocturne	Dual light (IR+Luz blanca)	OCULAIRE	
IR ON/Off	Automatique / Manuel	Type d´objectif	Fixe
Distance		Distance focale	2.8 mm
lumière blanche	30 m	Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6
Luz blanca	Oui	Angle de vision	107°
Smart Dual Illumination	Oui (passe de IR à couleur en cas de détection de personnes)	DISTANCE DORI	
ANALYSE VIDÉO		Détecter	58 m
	Analitica con clasificacion	Observer	23 m
Tipo de deteccion	humano/vehiculo/vehiculo no	Reconnaître	12 m
Franchissement de ligne	motorizado en cruce de línea/área Oui	Identifier	6 m
		INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Intrusion	Oui	INTO OTTO TO SELVETO LEES	

technical datasheet

Détection de mouvement	Oui (4 zones)
Classification humain / véhicule	Oui
SMD	Oui

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	97 x 110 (Ø) mm
Matériel	Métal et plastique
Poids net	350 g
Poids avec emballage	480 g
Couleur	Blanc

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	--------

Technologie	IP
Type de caméra	Mini-dôme

FTP

STOCKAGE

Système de stockage

