



## MOVOK

Caméra mini-dôme ip avec 4 megapixels et objectif fixe

VK-IPC-T241-LI-B

### VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	<b>4 Mégapixels</b>
BLC	<b>Oui</b>
HLC	<b>Oui</b>
3D-NR	<b>Oui</b>
AGC	<b>Oui</b>
AWB	<b>Oui</b>
WDR	<b>DWDR</b>
images par seconde	<b>25fps</b>
Sortie de vidéo	<b>RJ45</b>
Mode jour / nuit	<b>Couleur</b>
Masque vie privée	<b>Jusqu'à 4 zones</b>
Type de codec	<b>CBR / VBR</b>
Taux bits	<b>3Kbps ~ 20480Kbps</b>
Compression	<b>H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>4Mpx (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>D1 (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream 2	<b>720P (1 ~ 25fps)</b>
Miroir	<b>On / Off</b>

### VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	<b>30 m</b>
Tipo de visión nocturna	<b>Dual light (IR+Luz blanca)</b>
IR ON/Off	<b>Automatique / Manuel</b>
Distance lumière blanche	<b>30 m</b>
Luz blanca	<b>Oui</b>
Smart Dual Illumination	<b>Oui (passe de IR à couleur en cas de détection de personnes)</b>

### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Oui, type G</b>
Navigateur Web	<b>Explorer</b>
Logiciel de gestion	<b>Smart PSS / ConfigTool. les deux sur le réseau local</b>

### IMAGE

Capteur	<b>CMOS ®</b>
Résolution capteur	<b>2688 x 1520</b>
Taille du capteur	<b>1/2.7'</b>
Vitesse électronique obturateur	<b>1/3 ~ 1/100000s</b>
Ilumination minimum	<b>0.006Lux</b>
Ratio S/N	<b>Plus de 56dB</b>

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>AC</b>
Tension	<b>12V</b>
Consommation (w)	<b>3W</b>
Ampérage	<b>250mA</b>
Alimentation PoE	<b>Oui</b>
Type PoE	<b>PoE 802.3af</b>

### ANALYSE VIDÉO

Tipo de deteccion	<b>Analitica con clasificacion humano/vehiculo/vehiculo no motorizado en cruce de línea/área</b>
Franchissement de ligne	<b>Oui</b>
Intrusion	<b>Oui</b>
Détection de mouvement	<b>Oui (4 zones)</b>
Classification humain / véhicule	<b>Oui</b>
SMD	<b>Oui</b>

### OCULAIRE

Type d'objectif	<b>Fixe</b>
Distance focale	<b>2.8 mm</b>
Ouverture maximum du diaphragme	<b>F/1.6</b>
Angle de vision	<b>107°</b>

### DISTANCE DORI

Détecter	<b>58 m</b>
Observer	<b>23 m</b>
Reconnaître	<b>12 m</b>
Identifier	<b>6 m</b>

# technical datasheet

Déconnexion de réseau	<b>Oui</b>
Conflits d'adresses IP	<b>Oui</b>

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	<b>97 x 110 (Ø) mm</b>
Matériel	<b>Métal et plastique</b>
Poids net	<b>350 g</b>
Poids avec emballage	<b>480 g</b>
Couleur	<b>Noir</b>

## AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-30 °C ~ 60 °C</b>
Degré de protection	<b>IP67</b>
Utilisation	<b>Intérieur / Extérieur</b>
Humidité maximum	<b>95%</b>

## AXES

Mouvement	<b>3 Axes</b>
-----------	---------------

## SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Technologie	<b>IP</b>
Type de caméra	<b>Mini-dôme</b>
Série	<b>Série 2</b>

## STOCKAGE

Système de stockage	<b>FTP</b>
---------------------	------------

