technical datasheet

MOVOK

Caméra mini-dôme ip avec 5 megapixels et objectif fixe

VK-IPC-T251-LI-B

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	**5 Mégapixels**
BLC	**Oui**
HLC	**Oui**
3D-NR	**Oui**
AGC	**Oui**
AWB	**Oui**
WDR	**DWDR**
images par seconde	**25fps**
Sortie de vidéo	**RJ45**
Mode jour / nuit	**Couleur**
Masque vie privée	**Jusqu'à 4 zones**
Type de codec	**CBR / VBR**
Taux bits	**3Kbps ~ 20480Kbps**
Compression	**H.265 / H.264**
Main stream	**5Mpx (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**D1 (1 ~ 25fps)**
Sub stream 2	**720P (1 ~ 25fps)**
Miroir	**On / Off**

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	**30 m**
Tipo de visión nocturna	**Dual light (IR+Luz blanca)**
IR ON/Off	**Automatique / Manuel**
Distance lumière blanche	**30 m**
Luz blanca	**Oui**
Smart Dual Illumination	**Oui (passe de IR à couleur en cas de détection de personnes)**

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Oui, type G**
Navigateur Web	**Explorer**
Logiciel de gestion	**Smart PSS / ConfigTool. les deux sur le réseau local**

IMAGE

Capteur	**CMOS ®**
Résolution capteur	**2880 x 1620**
Taille du capteur	**1/2.7'**
Vitesse électronique obturateur	**1/3 ~ 1/100000s**
Ilumination minimum	**0.006Lux**
Ratio S/N	**Plus de 56dB**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**DC**
Tension	**12V**
Consommation (w)	**3W**
Ampérage	**250mA**
Alimentation PoE	**Oui**
Type PoE	**PoE 802.3af**

ANALYSE VIDÉO

Tipo de deteccion	**Analitica con clasificacion humano/vehiculo/vehiculo no motorizado en cruce de línea/área**
Franchissement de ligne	**Oui**
Intrusion	**Oui**
Détection de mouvement	**Oui (4 zones)**
Classification humain / véhicule	**Oui**
SMD	**Oui**

OCULAIRE

Type d´objectif	**Fixe**
Distance focale	**2.8 mm**
Ouverture maximum du diaphragme	**F/1.6**
Angle de vision	**107°**

DISTANCE DORI

Détecter	**62 m**
Observer	**25 m**
Reconnaître	**12 m**
Identifier	**6 m**

Déconnexion de réseau	**Oui**
Conflits d'adresses IP	**Oui**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	**97 x 110 (Ø) mm**
Matériel	**Métal et plastique**
Poids net	**350 g**
Poids avec emballage	**480 g**
Couleur	**Noir**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-30 °C ~ 60 °C**
Degré de protection	**IP67**
Utilisation	**Intérieur / Extérieur**
Humidité maximum	**95%**

AXES

Mouvement	**3 Axes**

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Technologie	**IP**
Type de caméra	**Mini-dôme**
Série	**Série 2**

STOCKAGE

Système de stockage	**FTP**