

MOVOK

Caméra compactes ip avec 4 megapixels et objectif fixe

VK-IPC-B241-AS-LI-B



VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	4 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	DWDR
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Couleur
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compression	H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Miroir	On / Off

IMAGE

Capteur	CMOS®
Résolution capteur	2688 x 1520
Taille du capteur	1/2.7"
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Illumination minimum	0.006Lux
Ratio S/N	Plus de 56dB

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	5.5W
Ampérage	460mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type G
Nombre maximum d'utilisateurs	20 utilisateurs
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	Smart PSS / ConfigTool. les deux sur le réseau local
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Déconnexion de réseau	Oui
Conflits d'adresses IP	Oui

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	50 m
Tipo de visión nocturna	Dual light (IR+Luz blanca)
IR ON/Off	Automatique / Manuel
Distance lumière blanche	50 m
Luz blanca	Oui
Smart Dual Illumination	Oui (passe de IR à couleur en cas de détection de personnes)

ANALYSE VIDÉO

Tipo de deteccion	Analitica con clasificacion humano/vehiculo/vehiculo no motorizado en cruce de línea/área
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection de mouvement	Oui (4 zones)
Classification humain / véhicule	Oui
SMD	Oui

OCULAIRE

Type d'objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6
Angle de vision	111°

technical datasheet

Dimensions	224 x 77 x 76 mm
Matériel	Métal
Poids net	720 g
Poids avec emballage	850 g
Couleur	Noir

DISTANCE DORI

Détecter	56 m
Observer	22 m
Reconnaître	11 m
Identifier	6 m

STOCKAGE

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	FTP / Micro SD
Anomalie de stockage	Oui

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
--------------------	------------

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Technologie	IP
Type de caméra	Compactes
Série	Série 2

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	---------------

TIOC

Lumière	blanc
---------	--------------

